

# Forbo Floor Care – Allura LVT

## Plastgolv offentlig miljö

Rekommenderade skötselanvisningar för Allura Dry Back & Allura Flex

Samtliga Allura kollektioner är lätta att rengöra och underhålla, detta tack vare den produktens slitstarka PUR yta. Dokumentet ger praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd.

Allura LVT kräver ingen installationsbehandling utan golvet kan tas i bruk omedelbart efter färdig installation.

### STOPPA SMUTSEN REDAN I ENTRÉN

Se till att ha effektiva avtorkningssystem. Över 80% av all smuts dras in utifrån.

Med Forbos effektiva Coral avtorkningssystem kan det mesta av smutsen stoppas redan i entrén.

### SKÖTSELSYSTEM SOM SPARARTID, PENGAR OCH MILJÖ

Städning och underhåll utgör mer än 90 % av ett golvs totalkostnad i offentliga miljöer. Om man väljer golv där miljöaspekten är viktig bör man ta hänsyn till detta även i användningsfasen – och välja miljövänliga skötselsystem. För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med lämpliga allrengöringsmedel.

Vaxbaserade skötselsystem t ex i kombination med linoleum kan också användas. En fördel är att man då utför städning, skötsel och golvvård i ett och samma moment.

### BYGGSTÄDNING

Utförs alltid efter avslutad installation för att befria golven från byggdamm och färdigställa dem för den dagliga städningen.

### SKYDDA NYINSTALLERADE GOLV

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med ett täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och lämplig för hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt EN425).

### DAGLIG STÄDNING

Tänk på att alltid anpassa städningen och städfrekvensen efter behov. Generellt utförs städning med omväxlande torra och fuktiga metoder, maskinella eller manuella. Fuktmopning eller kombimaskin (för större ytor) nyttjas när rengöringsmedel ska användas. Annars räcker torra metoder som dammsugning och torr mopning.

### INSTALLATIONSBEHANDLING?

Plastgolv behöver inte installationsbehandlas före användning.

### PERIODISKT UNDERHÅLL

Det finns inga helt underhållsfria golv. För att fräscha upp ytorna rekommenderar vi att underhållspolering görs vid behov - torrpulering alt. spraypolering med golvvårdsvax. Tillförsel av golvvårdsprodukter förlänger golvens livslängd.

### SVANENMÄRKT OCH SKONSAM SKÖTSEL

Vi på Forbo arbetar mycket långsiktigt med miljön i alla led. Därför rekommenderar vi skonsamma, effektiva och miljövänliga vaxbaserade skötselsystem med Svanenmärkning. Dessa bevarar golven och minskar behovet av kemikalier.



# Anvisning om byggstädning efter golvläggning

## BYGGSTÄDNINGENS SYFTE

Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvet funktion, ekonomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomligen spån, smuts, stoft och spill som kan skada det nya golvet yta. Även om golvet varit täckt under byggtiden ska byggstädning utföras. Stoft av t.ex cement och gips kan lätt tränga in även under väl utförd täckning.

## BYGGSTÄDNING AV PLASTGOLV

Byggstädningen är kanske det enda tillfället då golvet verkligen behöver rengöras med fuktiga metoder. Golvet klarar detta bra, men använd vatten varsamt så att det inte tränger in underplattorna eller golvsocklar och in i väggarna.

- Börja alltid med torra rengöringsmetoder: Sopning, dammsugning eller moppning.
- Skura därefter golvet med ett av kemikalieleverantörens rekommenderat rengöringsmedel (rek. pH 7-9 i brukslösning). Dosera enl. anvisningar.
- Använd **röd rondell** på lågvarvig maskin 150 – 180 varv/min
- För att få bort alkaliskt byggdamm rekommenderas ett surt rengöringsmedel ca pH 3-6. Följ kem.leverantörens anvisningar.
- Sug omgående upp smutslösningen. Använd våtsug eller kombimaskin.
- Skölj omgående med rent vatten. Använd så lite vatten som möjligt.
- Eftertorka golvet noggrant med fuktig mopp minst två gånger. För att effektivt få bort alkaliskt byggdamm används ett av kemikalieleverantörens rek. rengöringsmedel vid den sista mopningen.

# Anvisning för daglig städning av Allura LVT

## ANVÄNDNING AV VATTEN

Modern städning av moderna golv kräver väldigt liten insats av vatten.

Vad gäller plastgolv så tål de obegränsat med vatten. Men det är ändå olämpligt att regelmässigt använda våtstädning med hänsyn till att vattnet kan skada väggar, lister och möbler. Tänk på att överblivet vatten som torkar på golvet kan lämna kvar smuts som ger flammiga och fula ytor. Vatten kan även tränga in mellan plattornas kanter och påverka underlaget vid överdrivet nyttjande av vatten.

I modern städning har vattnet främst till uppgift att bära och fördela rengöringsmedel och golvvårdsmedel.

För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med lämpliga allrengöringsmedel.

Vaxbaserade skötselsystem t.ex. i kombination med linoleum kan också användas. En fördel är att man då utför städning, underhåll och golvvård i samma moment.

## KEMIKALIER

Kemikalier kan tillsättas i kombimaskin, i tvättmaskin för moppar eller i vattnet där moppar blöts innan de pressas. Följ kemikalieleverantörens anvisningar om dosering och hantering. Överdosera inte med hänsyn till resultat, ekonomi och miljö.

## UTRUSTNING

- För stora utrymmen rekommenderas maskinell städning med kombiskurmaskin.
- För mindre ytor rekommenderas torr och fukt moppning med manuella metoder.

## FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så snart som möjligt. Särskilt viktigt är detta för plastgolven, där fläckar av t ex asfalt, gummi, kulspets/bläck, skokräm, olja eller andra starkt färgande ämnen kan tränga - migrera - ner i materialet och bli bestående. Använd ej starka lösningsmedel som t ex acetone, thinner etc. Grov skurnylon, stålull eller andra slipande material repar och mattar ner ytan.

| Fläck av                          | Tas bort med   |
|-----------------------------------|--|
| Choklad, fett, kaffe, juice, ägg, | Neutralt alt alkaliskt rengöringsmedel i liummet vatten. |
| Asfalt, olja, gummi, sot          | Tvättolja, lackolja.                                     |
| Tuggummi, stearin                 | Kyl med kylspray eller isbitar. Skrapa.                  |
| Rost                              | Oxalsyra eller citronsyra i liummet vatten               |

# Anvisning för periodiskt underhåll av plastgolv i offentlig miljö

## UNDERHÅLLSPOLERING

- Underhåll görs för att återställa och bibehålla en snygg och lättstädad yta.
- Rätt utfört underhåll minimerar behovet av golvvård.
- För plastgolv rekommenderas emellanåt torrpolering alt. spraypolering med ett polerbart underhållsmedel för att fräscha upp slitageutsatta ytor, avlägsna ev. klack och friktionsmärken och förlänga golvets livslängd.
- Använd i dessa fall en highspeed-maskin ca 1000 rpm med vit eller rosa rondell eller lågvarvsmaskin 300-500 rpm med röd/rondell (3M)

## Vanliga frågor

- **Hur ofta ska jag städa golvet?**  
Den optimala städfrekvensen för rengöring och underhåll bestäms av hur golvet används och brukas. När man planerar ett rengörings- och underhållsschema bör man ta hänsyn till golvets förutsättningar först:
  - Är det nära till en entré där mycket smuts kommer in till byggnaden eller ligger en trappa upp?
  - Kommer ytan utsättas för mycket nedsmutsning?
  - Vilket slitage kommer ytan utsättas för?
  - Kom ihåg att ljusa och enfärgade kulörer kommer behöva högre städsekvens.
- **Kan jag behandla golvet med Polish?**  
Polish rekommenderas inte på någon Allura produkt. Detta kan påverka friktionen på ytan.

### Kontakta oss:

Forbo Flooring AB  
Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel: 031-89 20 00  
info.sweden@forbo.com  
www.forbo-flooring.se

