



FLOORING SYSTEMS

matte floor finish

DESCRIPCIÓN

Esta nueva generación de acabado del suelo ambientalmente responsable sintético tiene una durabilidad excepcional y flexibilidad. Este acabado de piso sintético está específicamente formulado con propiedades elásticas que eviten el agrietamiento. Se reúne la necesidad actual de un producto que no contiene zinc u otros metales pesados que pueden ser perjudiciales para los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Este acabado de bajo olor tiene la flexibilidad necesaria para proteger a la planta, mientras que siendo lo suficientemente fuerte como para soportar el desgaste excesivo. Cobertura promedio por galón es aproximadamente 1.800 - 2.200 pies cuadrados.

INSTRUCCIONES

Si el piso está en buenas condiciones, barrer el exceso de suciedad y el polvo y la suciedad con un limpiador de pH neutro calidad para eliminar la suciedad y los aceites. Siga con un enjuague a fondo y permitir que el piso se seque completamente. Aplicar 1 - 2 capas de acabado de piso con un paño limpio un aplicador de microfibra o trapeador limpio. Deje un mínimo de 45 minutos de tiempo de secado entre capa y capa.

PRECAUCIÓN

PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR O PIEL CON CONTACTO DIRECTO. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Use calzado de seguridad cuando se aplica al suelo. Evite respirar los vapores. Use en áreas bien ventiladas en todo momento. Los suelos son resbaladiza cuando está mojada, mantenga todas las personas no autorizadas. No se debe ingerir. Use guantes de goma cuando maneje. Lávese bien con agua y jabón después de manipular. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua seguido de un lavado con jabón suave y agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Busque atención médica si se desarrolla irritación.

INHALACIÓN: Traslade al aire libre. Busque atención médica si los síntomas persisten.

INGESTIÓN: Llame al médico inmediatamente.

ELIMINACIÓN: Deseche el producto (concentrado o diluido) por cualquier procedimiento, de conformidad con las leyes locales, estatales y federales. El mejor método es reciclar o reutilizar para el propósito previsto.

La Disposición: Deshágase del Producto (el Concentrado o diluido) POR any method de acuerdo con local, el Estado y las Leyes federales. Mejor Método es de reciclar o volver a emplear el párrafo Propósito Destinado.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Enjuague tres veces (o equivalente). Luego ofrezca el envase para su reciclado, o si no está disponible, perfore y elimine en un vertedero sanitario.

La Disposición del CONTENEDOR: Triplíquese el ACLARADO (o el Equivalente). 'Entonces' contenedor de Oferta párrafo reciclar, o si no disponible, rompe y deshace de en sí sin vertedero sanitario.

CONTIENE

Sin metal dispersión de copolímero de acrilato (N/A), modificado propileno (25722-45-6), Acrílico Copolímero de Etileno Acido (9010 - 77-9), fosfato tributoxietilo (78-51-3), dietilenglicol etil éter (111-90-0), Agua (7732-18-5).

PRECAUCIÓN

AL usuario: Si USTED no INGLES lee, no sirve this product Hasta Que La Haya Sido Etiqueta-le explicada ampliamente.

(AL USUARIO: Si usted no puede leer Inglés, no utilice este producto hasta que la etiqueta ha sido plenamente explicado).

Para obtener información adicional, Directrices de Forbo cuidado de los pisos están disponibles para su descarga en www.forboflooringna.com, o póngase en contacto con Forbo Servicios Técnicos 800 842 7839.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Non-volatile Solids:	18.0 ± 0.5%
Color:	Milky emulsion
Odor:	Low
pH:	8.0 – 8.5
Dry/Recoat Time:	45 minutes min.
Slip Resistance:	0.5 min. by ASTM-D2047
Durability:	Excellent
Buffability:	Spraybuffing or high speed burnishing
Removability:	With instant type strippers
Detergent Resistance:	Excellent
VOC Content:	0.54 lbs./gal.
Storage/Stability:	1 year
Weight Per Gallon:	8.54 lbs./gal.
Freeze/Thaw Stability:	Keep from freezing