

Coral grip

Coral Grip is een schraapmat vooral voor buitengebruik. Het materiaal is gemaakt van driedimensionaal gebonden monofilamenten, bestrooid met anti-slip granulaatkorrels. Coral Grip wordt geleverd in 2 kwaliteiten met ieder meerdere kleuren.

De HD (Heavy Duty) kwaliteit is gemaakt van dikkere filamenten en heeft aan de bovenzijde een ruitvormige embossing. Antraciet en grijs zijn uni gekleurd, de overige zijn gemaakt uit 2 verschillend gekleurde filamenten.

Materiaaldikte in HD is ca. 16 mm zonder rug en 17 mm met rug. De rollen zijn ca. 10.00 m lang en 122 cm breed. De versie met rug is aan de zijkant van de rol voorzien van een vinyl stootrand. De rolbreedte is exclusief de stootrand.

De MD (Medium Duty) kwaliteit is in alle kleuren geheel uni. Materiaaldikte in MD is ca. 11 mm zonder rug en 12 mm met rug.

De rollen zijn ca. 15.00 m lang en 122 cm breed. De versie met rug is aan de zijkant van de rol voorzien van een vinyl stootrand. De rolbreedte is exclusief de stootrand.

Coral Grip zonder rug wordt over het algemeen buiten gebruikt. Regenwater spoelt de mat dan schoon. Eventueel wordt, voornamelijk voor binnentoepassingen, Coral Grip geleverd met een Everfort® vinylrug.

Standaard matten zijn leverbaar in de maten 60 x 90 cm. Deze maat is inclusief een geperste rand rondom. Deze matten zijn niet voorzien van een Everfort® rug. Pasmatten kunnen worden gemaakt op iedere gewenste lengte in de standaardbreedtes, maatwerk is op aanvraag leverbaar.

Verwerking

Door zijn hoge eigen gewicht kan Coral Grip op iedere harde, vlakke ondergrond los gelegd worden. Omdat er bij het materiaal zonder rug zowel tijdens het oprollen als het afrollen spanningen ontstaan, dient het materiaal eerst geruime tijd (minimaal 8 uur) te ontspannen voor het wordt afgesneden, hierbij dient een overmaat van ca. 2% te worden aangehouden. Indien de mat verdiept wordt geïnstalleerd dient de mat met enige overmaat te worden ingesneden, zodat nog enige krimp niet direct zichtbaar zal zijn.

Om banen aan elkaar te zetten wordt er aan de achterzijde een Coral lasband worden aangebracht met koudlaspasta (vullend, type C). Op deze manier kunnen er ook losse randen worden aangezet. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met een mogelijk verschil in krimp tussen het lasband en/of de randen en de Coral Grip zelf.

Ondervloeren

Normaal wordt Coral Grip buiten geïnstalleerd op de aanwezige bestrating. Voor een goede werking dient afschot of afwatering aanwezig te zijn. Eventueel kan de mat

worden vastgezet met schroeven, voorzien van een carrosseriering. Indien Coral Grip met rug binnen wordt geïnstalleerd zijn de ondervloer eisen gelijk aan alle andere Coral producten met vinyl rug. Voor vragen: raadpleeg de afdeling Techniek & Opleiding.

Verzorging

Coral Grip schoonloopzones kunnen hun werk alleen doen als ze zelf voldoende schoongehouden worden. In buitentoepassingen zal de regen veel doen maar is het raadzaam de mat regelmatig op te nemen om het verzamelde vuil te verwijderen. Indien de mat vast ligt kan deze met een sterke waterstraal schoongespoten worden (geen hogedrukreiniger). Binnenliggende matten zo mogelijk opnemen om elders met een waterstraal te reinigen anders regelmatig stofzuigen.

Coral Grip voldoet aan de eisen zoals gesteld in de norm EN 1307

