

Coral Logo

Coral Logo is een schoonloopmat die wordt bedrukt volgens opdracht van de klant. Meestal zal Coral Logo als mat in een uitsparing of bovenop bestaande vloerbedekking worden toegepast. Slechts een enkele keer zal het een volledige ruimte vullen of als deel van een uitgesneden logo worden toegepast.

Bedrukte matten worden gemaakt van een speciaal ontwikkeld Coral garen. De witte mat wordt bedrukt. Hiervoor kan gekozen worden uit een uitgebreid kleurenpalet. Op aanvraag zijn ook andere kleuren van de bekende kleursystemen zoals RAL, Pantone e.d. mogelijk.

Omdat de mat eerst geprint wordt en daarna pas van een rug wordt voorzien is flexibiliteit in maatvoering mogelijk.

De poolhoogte is ca. 5 mm en de totale dikte is ca. 8 mm. De rug is van waterdicht Everfort® vinyl. Coral Logo wordt geleverd als mat van 205 cm breed in de gewenste lengte.

Standaard matten zijn leverbaar in diverse maten leverbaar. Deze maten zijn inclusief stootrand rondom. Ook zijn er speciale maten van maximaal 192 cm breed en 700 cm lang verkrijgbaar, zonder vinyrand.

Verwerking

Tot ca 6 m² kan Coral Logo los worden gelegd. Op termijn kan er enige krimp optreden. Grotere installaties en installaties bestaande uit meerdere banen dienen altijd volledig verlijmd te worden met Forbo Eurocol 640 Eurostar Special of gelijkwaardig. Banen dienen altijd in dezelfde richting te worden gelegd, de pijl op de rugzijde kan hierbij helpen. Bij het verwerken van meerdere banen naast elkaar dient de kant eerst schoon gesneden te worden. Snijd het materiaal bij voorkeur met een recht mes vanaf de rugzijde om de pool zo min mogelijk te beschadigen. Vermijd naden midden in het looppad, twee naden aan weerszijden van het looppad zullen op termijn minder opvallen dan één naad er middenin.

Banen eerst laten acclimatiseren, eventueel enige tijd met de pool naar buiten opgerold. Bij grote installaties altijd rollen van hetzelfde partijnummer gebruiken, rollen van verschillende breedte hebben per definitie een verschillend partijnummer en dienen dus niet naast elkaar gebruikt te worden.

Ondervloeren

Dienen drukvast, scheurvrij, blijvend droog, vlak en schoon te zijn. Houten ondervloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn. Cementgebonden steenachtige ondervloeren, mits vrijdragend en voldoende geventileerd mogen maximaal 2,5% restvocht bevatten, anhydriet gebonden ondervloeren maximaal 0,5%. Beide gemeten met de CM vochtmeter. Steenachtige ondervloeren, niet vrijdragend, niet voldoende geventileerd en/of met hydrofiele eigenschappen zoals holle baksteen vereisen een deugdelijke vochtisolatie. Vloeren onder het maaiveld vereisen een speciaal advies. Bij vragen: raadpleeg de afdeling Technische Adviezen.












Verzorging

Coral Logo loopschoonzones kunnen hun werk alleen doen als ze zelf voldoende schoongehouden worden. Minimaal twee maal per week zuigen met een borstelstofzuiger is daarom ook een vereiste. De borstelactie haalt het vuil diep tussen de pool vandaan en richt deze weer op. Vlekken die met stofzuigen niet verdwijnen, verwijderen met warm water en een microvezeldoekje. Om het diepzittende vuil te verwijderen is het aan te bevelen om de mat af en toe te reinigen door middel van sproei-extractie. Eventueel vlekken met een borstel verwijderen. Losliggende matten kunnen buiten worden uitgeklopt en met tuinslang en straatbezem worden schoongemaakt. Indien bij natte reiniging zeep wordt gebruikt moet de mat goed worden nagespoeld om de zeepresten te verwijderen

Coral Logo voldoet aan de eisen zoals gesteld in de norm EN 1307

Technische specificaties

Coral Logo (43xx)

	Total thickness	Approx. 8 mm	
	Area of use	31, commercial light	
	Colours		
	Available sizes (all sizes are approx.)	Standard mat sizes (sizes with edges)	Special sizes (sizes without edges)
	All sizes are including edge	55 x 90	any width, any length
	Rolls FR have no edges	105 x 155, 105 x 300	
		155 x 197, 155 x 300	
		197 x 197, 197 x 300	up to 192cm wide
	Colour fastness ratings:		
	Light	>5	
	Rubbing	4-5	
	Water	4-5	
	Seawater		
	Waterstains		
	Shampoo		
	Organic solvents		
	Manufacturing method/type	Tufted, 1/8" cut-pile	
	Designs	Hi-definition custom print	
	Pile material	100% High Twist Nylon polyamide	
	Tuft base	Non-woven polyester	
	Backing	EVERFORT vinyl	
	Total weight	Approx. 3350 gram/m ²	
	Pile installation weight	Approx. 680 gram/m ²	
	Pile thickness	Approx. 5 mm	
	Pile density	0,113 g/cm ²	
	Number of tufts	Approx. 110.000/m ²	
	Comfort class	LC2 	
	Other remarks	Dirt absorption capacity : 600g/m ² Moisture absorption capacity : 3-4l/m ² Production tolerance of 5% on size and colour.	
	All Coral products meet the requirements of EN 14041, excluding loose-laid materials		
	Fire behaviour	 B _s s1	
	Slip resistance	 R9	
	Personal charging	< 2 kV	