

製品簡易説明書

E 2/1 U0/U8 LG (BL) FDA



断面図 (実寸法とは異なる)

用途

- 包装産業
- ナイフエッジ用途、優れたグリップ性
- 食品産業における一般的な搬送
- 包装品の傾斜搬送
- ミニコンベア

特性/長所

- EU、FDA および MHLW の食品接触材料規制に準拠
- 優れた横剛性
- 縦方向に柔軟性を持つ帆布
- 縦溝 (LG) 表面パターン

技術上の基本データ

上面	ポリウレタン、LG
底面	ポリウレタンによる含浸加工
品番	904718
最小プリー径 [mm]	r = 3 mm (ナイフエッジ)
総厚 [mm]	1.4
1% 伸長時の軸荷重 [N/mm 幅]	2
重量 [kg/m ²]	1.6
許容作動温度 [° C]	-30~100

製品情報の概略 | JA | 02.2023

FMS・当社の同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。

記載された仕様は予告なく変更することがあります。

フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社

141-0032 東京都品川区大崎 5-10-10

大崎 CN ビル 4F

Tel: 03 5740 2350 Fax: 03 5740 2391

www.forbo-siegling.co.jp、

siegling.jp@forbo.com