

CONSEILS D'ENTRETIEN BULLETIN BOARD

Remarque : le tableau d'affichage est fabriqué avec des granulés de liège teintés sur tout le pourtour. Un frottement ou un frottement fort peut enlever la peinture, révélant à nouveau la couleur du liège. C'est pourquoi il faut toujours être prudent lorsqu'on enlève des taches. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de tampons à récurer.

Après l'installation

Après l'installation, le Bulletin Board est prêt à être utilisé. Toute trace de colle doit être éliminée dès que possible avec un chiffon propre et humide. Les taches de colle séchées peuvent être enlevées avec un chiffon propre et du white spirit. Rincez toujours après la zone traitée au white spirit avec un chiffon propre et humide.

Après avoir enlevé les résidus de colle, des stries peuvent être visibles sur le tableau. Cela peut être facilement traité. Assurez-vous que toute la poussière a été retirée du tableau. Utilisez Forbo Polish et diluez-le 1/1 avec de l'eau froide. Utilisez un épongeur de cire pour traiter toute le tableau (les bords avec un petit applicateur). Laissez ensuite sécher. L'utilisation de "Forbo Polish" peut légèrement augmenter le niveau de brillance du panneau.

Entretien régulier

Un dépoussiérage régulier ou un essuyage avec un chiffon humide vous garantira des années d'utilisation sans problème de votre tableau d'affichage. La surface du tableau d'affichage présente une finition lavable qui permet au tableau de conserver son aspect d'origine. La surface peut être lavée ou essuyée avec un chiffon humide. Utilisez un produit de nettoyage dont le PH est neutre (6-7). Rincez toujours à l'eau claire.

Note : Normalement, l'utilisation d'un produit de nettoyage est inutile.

Résistance aux produits chimiques

Le panneau d'affichage est résistant à de nombreux produits chimiques, à l'exception des produits chimiques fortement alcalins. Utilisez toujours des produits d'entretien dont le PH est neutre (6-7).

Repeindre

Le tableau d'affichage peut être repeint. Utilisez une peinture à base d'eau. Effectuez toujours d'abord un essai d'adhérence sur une pièce d'essai. La peinture sera moins flexible que le panneau lui-même. Par conséquent, les trous de punaises peuvent rester visibles après utilisation.