

# eurocol

# 528

the strong connection



## EUROSTAR ALLROUND

Adesivo universale, adesivo per incollaggio a umido con tempi di posa prolungati per pavimenti in PVC e tessili.

### TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Liquido denso.

- Adesivo in dispersione a umido di alta qualità con ottimo potere di adesione iniziale.
- Per la posa di pavimenti vinilici, LVT e CV omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle, pavimenti tessili con diversi supporti, pavimenti standard in feltro agugliato.
- Per la posa su sottofondi assorbenti a norma, completamente livellati.
- Elevato potere adesivo iniziale.
- Il prodotto può essere utilizzato con riscaldamento a pavimento.
- Adatto per l'uso di sedie con rotelle secondo DIN EN 12529.
- Resistente agli shampoo secondo RAL 991 A2.
- Per uso interno.
- Bassissima emissione di VOC. EMICODE EC 1 Plus.
- Prodotto da costruzione testato sulle emissioni secondo i principi DIBt.

### PROPRIETÀ

Consumi	ca. 250 - 490 g/m <sup>2</sup> , a seconda del rovescio del pavimento e delle condizioni del sottofondo.
Asciugatura	ca. 48 ore. *
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza al gelo	No.
Qualità speciale	Uso universale.
Peso specifico	1,3 g/cm <sup>3</sup>

### APPLICAZIONE

Per la posa di:

- pavimenti vinilici, LVT.
- pavimenti vinilici omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle, pavimenti CV.
- pavimentazioni tessili con diversi supporti, pavimentazioni standard in feltro agugliato.
- Anche per l'incollaggio di pannelli in compensato multiplex, pannelli a base di legno (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4) tra loro, ad es. nella costruzione di pavimentazioni sportive.

### LAVORAZIONE

Stoccaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo.
Attrezzi	Spatola A2, B1-B2 (TKB). Il tipo di spatola dipende dal pavimento.

528 EUROSTAR ALLROUND

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

Tempo aperto	ca. 40 minuti *
Tempo d'attesa	ca. 5 - 10 minuti.*
Data di scadenza	15 mesi, in confezione integra.
Pulizia	Acqua.
Osservazioni	<p>Rispettare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza degli eventuali materiali di posa e dei pavimenti utilizzati!</p> <p>Consentire l'acclimatazione dei pavimenti negli ambienti prima della posa. I pavimenti devono essere distesi in piano. Durante la fase di presa deve essere evitata l'influenza diretta di calore/irraggiamento solare, carichi dinamici e di punta. Saldare i giunti non prima del giorno successivo.</p> <p>Per ridurre al minimo le impronte residue, per quanto possibile, i pavimenti resilienti devono essere sempre posati nell'adesivo bagnato e strofinati immediatamente bene per schiacciare completamente le creste adesive. Se viene superato il tempo di posa, durante il quale è ancora possibile schiacciare completamente le scanalature adesive, rimarranno scanalature fisse che possono rileggersi sulla superficie di pavimenti sottili o essere schiacciate sotto carichi concentrati. Ciò porta a deformazioni visibili nella struttura del pavimento. L'avanzamento dei lavori deve essere impostato in modo tale da non superare il tempo di attesa e da curare la bagnatura del rovescio della pavimentazione. In relazione a tali dettami sono escluse eventuali pretese che ne derivano.</p> <p>Nel caso di pavimenti tessili occorre prestare attenzione alla stabilità dimensionale all'esposizione all'umidità (ritiro). Per l'incollaggio di rivestimenti tessili privi di rovescio impermeabile, è necessario rispettare un tempo di attesa di circa 20 minuti per evitare che l'adesivo ancora umido "penetri" il rovescio del rivestimento.</p> <p>EMICODE, ulteriori informazioni su <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a>.</p>

\* I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.

#### Sottofondo:

- Il supporto deve essere resistente alla pressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di fessure e polvere, omogeneo e privo di strati che riducono l'adesione.
- Strati riducenti l'adesione, i vecchi residui di materiale devono essere rimossi mediante opportuni accorgimenti meccanici secondo le specifiche della norma UNI 11515-1 2020.
- Per il livellamento del supporto utilizzare livellanti/primer consigliati Eurocol.
- I materiali di posa da utilizzare devono essere idonei al supporto e alla destinazione d'uso.

#### Manuale d'istruzioni:

- Prima dell'uso temperare il prodotto in base alle condizioni di lavorazione. Mescolare prima dell'uso!
- A seconda del tipo di pavimento, applicare l'adesivo con una spatola dentata sul sottofondo su tutta la superficie, in modo uniforme senza accumuli di adesivo. Il rovescio della pavimentazione deve essere completamente bagnato con adesivo in formato rigato. Le spatole usurate devono essere sostituite in tempo per garantire il corretto consumo di adesivo.
- I pavimenti devono essere posati nell'adesivo ancora umido.
- Il tempo di asciugatura necessario dipende dalla quantità di adesivo (striscia dentata), dalla temperatura, dall'umidità e dall'assorbimento del sottofondo.
- Durante il test con le dita, l'adesivo deve avere un centro morbido, deve essere appiccicoso, deve tirare i fili, ma non deve sbavare.
- A seconda del clima del locale e dell'assorbimento del supporto, il pavimento va steso sull'adesivo immediatamente o dopo il tempo di asciugatura specificato nei dati tecnici, strofinato e rullato. Le sacche d'aria sotto il rivestimento devono essere evitate e rimosse immediatamente.
- Le testate e i giunti non piatti devono essere sempre rullati. Se necessario, strofinare o rullare nuovamente le testate, i giunti laterali o altre aree cave di ca. 15 minuti dopo la posa.

#### Condizioni di lavoro:

Almeno 15 °C di temperatura del pavimento,  
almeno 18 °C materiale e temperatura ambiente,  
35-75% di umidità relativa, consigliata <65%.

## QUALITÀ E GARANZIA



528 EUROSTAR ALLROUND

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)  
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
 ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

**forbo**

## SALUTE ED AMBIENTE

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, conforme: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, livello di qualità: 4
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Disponibili su richiesta.
Sostanze che provocano allergie	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1). Può produrre una reazione allergica.

## DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Nome prodotto	Confezione	max unità su bancale
528	Eurostar Allround	Secchio in PE da 13 kg	44/pallet
528	Eurostar Allround	Secchio in PE da 20 kg	32/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

BG132518, Version 08, Stand 2018-06-06, ersetzt Ausgabe vom 2013-01-14.

### 528 EUROSTAR ALLROUND

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

