

eurocol 841

The strong connection



EUROPRIMER EC

Agente conduttivo per la produzione di conducibilità elettrica.

PRODOTTO

Composizione	Dispersione di grafite.
Colore	Nero.
Consistenza	liquida.

- Additivo per ottenere la conducibilità elettrica in collanti Eurocol adatti.

DATI TECNICI

Consumo	35 parti di additivo conduttivo EC per 100 parti di 541 Eurofix Antiscivolo
Infiammabilità	Non combustibile.
Resistenza al gelo	No.
Densità	1,2 g/cm ³

APPLICAZIONE

Mescolare con collante 541 Eurofix Eurocol.

LAVORAZIONE

Conservazione	Fresco e asciutto, ben chiuso a temperatura normale (5 - 30) °C
Rapporto di miscelazione	3,5 kg in 10 kg 541 Eurofix Antiscivolo.
Tempo di lavorazione	Lavorare la miscela entro un giorno. Mescolare regolarmente. *
Durata di conservazione	12 mesi, nella confezione originale. Chiudere bene e consumare il prima possibile.
Pulizia	Acqua.
Note	È necessario osservare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza dei materiali di installazione e dei pavimenti utilizzati!

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, date le grandi differenze di condizioni climatiche, composizione del sottosuolo e spessore dello strato, sono solo valori indicativi.

Istruzioni per l'uso:

- Condizionare il fissativo e gli additivi da utilizzare a temperatura ambiente e mescolare/agitare bene.
- Per stabilire la conducibilità elettrica, aggiungere al fissativo Eurocol appropriato e mescolare bene.
- Applicare il fissativo in modo uniforme, secondo le istruzioni di applicazione.
- La miscela di additivi e fissativo deve essere applicata lo stesso giorno. Continuare a mescolare regolarmente la miscela per evitare che l'additivo si depositi durante la lavorazione.

841 EUROPRIMER EC

SALUTE E DELL'AMBIENTE

LEED	VOC 49,8 g/l
DGNB	VOC 0 % Livello di qualità: 3
Classe di pericolo	Nessuna.
Sicurezza sul lavoro e protezione ambientale	Scheda di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la Direttiva UE 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di mangiare, bere e fumare durante la lavorazione del prodotto. Riciclare solo i contenitori vuoti. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
Scheda di sicurezza.	Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza, disponibile sul sito www.forbo-eurocol.de .

DATI ARTICOLO

Articolo	Nome del prodotto	Imballaggio
841	Europrimer	ECPE tanica da 3,5 kg

Con queste informazioni vogliamo consigliarvi al meglio delle nostre conoscenze basate su test ed esperienze in laboratorio e nella pratica. A causa della molteplicità delle applicazioni possibili e delle condizioni di conservazione e lavorazione dei nostri prodotti, che sfuggono al nostro controllo, non possiamo garantire il risultato della lavorazione nei singoli casi.

È necessario osservare le norme vigenti e le regole del mestiere. Al di fuori della Germania si applicano le rispettive normative nazionali, la cui conoscenza è a carico dell'utente. Qualsiasi applicazione diversa da quella specificata nella nostra descrizione tecnica richiede il nostro esplicito consenso. In caso contrario, non ci assumiamo alcuna responsabilità. Si consiglia pertanto di eseguire autonomamente prove sufficienti.

I valori indicati sono valori di laboratorio che si riferiscono a condizioni standard e devono essere considerati solo come valori indicativi a causa del gran numero di possibilità di applicazione specifiche dell'oggetto.

Con la disponibilità di queste informazioni tecniche, tutte le schede tecniche e le informazioni sui prodotti pubblicate in precedenza non sono più valide!

Per il resto, rimandiamo ai nostri Termini e condizioni generali.

BG169216, versione 02, dal 2020-12-21, sostituisce l'emissione del 27/08/2018.

841 EUROPRIMER EC