

eurocol 840

The strong connection



EUROTAPE DOUBLETACK

Nastro adesivo, con supporto in tela dimensionalmente stabile, finitura bifacciale, nessun imbrattamento durante il lavoro, nessun tempo di asciugatura.

TIPO DI PRODOTTO

Base	Tela di supporto con adesivo in acrilato con pellicola protettiva.
Formato	Lunghezza griglia 50, 90 e 240 mm. 25 m per rotolo. Spessore 0,23 mm.

- Nastro biadesivo rinforzato con un potere adesivo elevato e permanente e con un'elevata stabilità termica.
- Può essere utilizzato per il montaggio rapido e sicuro di battiscopa, profili per scale, gradini finiti e pavimenti su gradini e alzate. Anche per la posa a parete di pavimenti resilienti.
- Possono fungere da supporto murature intonacate, pitture e intonaci acrilici, pannelli a base di legno, elementi costruttivi a secco e ceramiche.
- Grazie all'olio adesivo denso, può essere utilizzato anche su superfici ruvide.
- Sono adatti rivestimenti in elastomero, piastrelle in ceramica, terrazzo, pannelli o rivestimenti a base di legno.
- I battiscopa possono essere efficacemente preconfezionati in magazzino.
- Per uso interno.

PROPRIETÀ

Resistenza al gelo	Sì.
Pedenabilità	Immediatamente pedonabile.
Qualità speciale	Elevata resistenza ai plastificanti. Installazione rapida.
Prestazioni	Forza di spellatura a 90°: 42 N/25 mm (dopo 24 ore). Adesione: 30 N/25 mm (dopo 1 min.). Resistenza al taglio a 22 °C: 3 ore (1 kg / 25 x 25 mm). Resistenza al taglio a 50°C: 5 minuti (1 kg / 25 x 25 mm).
Temperatura raggiungibile	Resistente al gelo fino a - 40 °C. Resistente al calore fino a + 120 °C.

APPLICAZIONE

Per l'installazione di battiscopa, profili, elementi per gradini (nastri da 50, 90, 240 mm). Anche per stabilizzare i rivestimenti tessili nella zona dei giunti.

ELABORAZIONE

Conservazione	Fresco e asciutto, ben chiuso a temperatura normale (18 - 30) °C.
Tempo aperto	Permanetemente appiccicoso.
Tempo di attesa	Nessuno.
Asciugatura	È possibile installare immediatamente i battiscopa o i rivestimenti per pavimenti.
Durata di conservazione	Minimo 12 mesi, in confezione integra. Conservare in posizione verticale. Avvolgere nuovamente i rotoli aperti in carta protettiva.
Osservazioni	I rotoli da 50, 90 e 240 mm sono utilizzati per l'incollaggio permanente a tutta superficie di battiscopa o pavimenti su pareti e gradini. I rivestimenti tessili da fissare devono essere privi di tensione e non devono tendere a ritirarsi (apertura delle giunte). I pavimenti in PVC devono soddisfare i requisiti normativi di stabilità dimensionale. I pavimenti non devono presentare alcuna deformazione durante la posa. La saldatura dei pavimenti resilienti può essere effettuata immediatamente dopo la posa in opera.

840 EUROTAP DOUBLETACK

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni dei sottofondi e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi.

Sottofondi:

- Il sottofondo deve essere uniforme, permanentemente asciutto, resistente alla pressione, privo di crepe e polvere. Le superfici non aderenti devono essere rimosse.
- Piccole irregolarità o fessure fino a 0,5 mm vengono colmate dal nastro e possono essere livellate con l'adesivo.
- Le irregolarità più grandi devono essere livellate, soprattutto in presenza di zoccoli/profilo rigidi. In genere non è necessario un ulteriore primer, ma è consigliabile per le superfici molto ruvide.
- In caso di posa su pavimenti esistenti, ad esempio PVC, linoleum, rivestimenti elastomerici lisci non testurizzati, piastrelle in ceramica, terrazzo, lo sporco non aderente deve essere rimosso con un detergente come Eurocol 888 Euroclean Uni. Per i pannelli a base di legno, contattare il nostro reparto di tecnologia applicativa.
- Le aree danneggiate o le fughe delle piastrelle di ceramica e del terrazzo devono essere riempite con un composto di riparazione stabile, lasciato e "primerizzato" dopo l'asciugatura.
- Più la superficie è liscia e piatta, migliore è l'adesione. L'adesione finale aumenterà nel tempo.

Manuale di istruzioni:

- Seguire le istruzioni di posa del produttore del pavimento. Prima dell'uso, temperare il prodotto e il pavimento da installare in base alle condizioni di lavoro.
- Se necessario, stendere il nastro adesivo testa a testa o tagliarlo in caso di sovrapposizioni. Premere con forza, utilizzando una tavola di sughero o un rullo di gomma per pareti! Non rimuovere ancora la carta di protezione. Regolare grossolanamente i rivestimenti del pavimento, staccare la carta di supporto in sezioni e inserire i rivestimenti preparati, tagliarli a misura e premere con forza. Non rimuovere più la carta di protezione, non lasciare che si sporchi (polvere, non camminarci sopra).
- Quando si fissano i rivestimenti tessili nell'area di giunto, questi vengono posizionati in modo da adattarsi esattamente. Ripiegare l'area di giunto su un lato, segnare il bordo di giunzione sul pavimento, ripiegare anche la seconda area di giunto e installare il nastro adesivo al centro dell'area di giunzione segnata e premere con forza. Rimuovere la carta di protezione, ripiegare entrambi i rivestimenti e strofinarli in posizione. Non utilizzare tenditori!
- Durante la preparazione dei profili (battiscoppi) in magazzino e il loro eventuale avvolgimento, assicurarsi che la tensione di avvolgimento non comporti un eccessivo allungamento, che potrebbe causare il ritiro del battiscoppi.
- Per garantire un'adesione ottimale, non sottoporre a sollecitazioni le parti incollate sulle superfici delle pareti e nelle aree calpestabili per almeno 24 ore. Le aree calpestabili possono essere calpestate con cura immediatamente.

Condizioni di lavoro:

Temperatura del pavimento di almeno 18 °C,
Almeno 18 °C di materiale e temperatura ambiente, massimo 30 °C
50-60 % di umidità relativa.

AMBIENTE E SALUTE

Classe di pericolo	Nessuna.
Sicurezza e ambiente	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Consegnare solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
SCHEDA DI SICUREZZA	Non applicabile

DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Definizione	Imballaggio	Codice EAN
840	Eurotape 50	Confezione da 12 rotoli-> 50 mm x 25 m -> 672 rotoli per pallet	8 710345 840705
840	Eurotape 90	Confezione da 6 rotoli -> 90 mm x 25 m -> 336 rotoli per pallet	8 710345 840804

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diverso da quello specificato in questa scheda tecnica richiede l'approvazione esplicita del produttore. In caso di difformità nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità del produttore non può essere garantita. La presente scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e sull'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sulle prove effettuate dal produttore in laboratorio e nella pratica. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori indicati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione al di fuori del laboratorio variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'utilizzo del contenuto della scheda tecnica da parte del cliente. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e stoccaggio in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non è possibile fornire una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di eventuali diritti di protezione di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere predisposte aree di prova adeguate. Devono essere rispettate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto per la procedura e gli scopi previsti prima dell'uso.

Le presenti informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche di applicazione e le informazioni sui prodotti emesse in precedenza e non sono più valide!

840 EUROTAP DOUBLETACK

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 |
info.eurocol.de@forbo.com OOO ФорбоЕвроКолРВ | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol fa parte del Gruppo

