

eurocol 520

the strong connection



LINOLEUM DOCTOR

Adesivo per riparare le aree vuote sotto il linoleum, sensibile alla pressione, indurisce rapidamente dopo lo sfregamento.

TRIPO DI PRODOTTO

Base	Dispersione di lattice.
Consistenza	liquida.

- Adesivo sensibile alla pressione per riparare le aree vuote sotto il linoleum.
- Indurisce rapidamente dopo aver strofinato l'adesivo iniettato sotto il pavimento.
- Adatto su sistemi di riscaldamento a pavimento.
- Resistenza alle sedie a rotelle per uffici secondo DIN EN 12529.
- Solo per uso interno.

PROPRIETÀ

Consumi	Dipende dall'area danneggiata.
Indurimento	ca. 24 h. *
Infiammabilità	Non-infiammabile.
Resistenza al gelo	No.
Particolari qualità	Kit attrezzi incluso.
Peso specifico	0,9 g/cm ³

APPLICAZIONE

Per riparare vuoti sotto il linoleum.

LAVORAZIONE

Stoccaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo.
Attrezzi	Inclusi nella confezione.
Tempo aperto	20 minuti. *
Tempo d'attesa	nessuno.
Scadenza	6 mesi, in confezione integra.
Pulizia	Acqua.
Osservazioni	Si prega di prestare attenzione alla scheda tecnica e alla scheda tecnica rilasciata dal rivestimento del pavimento. Dopo la riparazione, è consigliabile lavare il pavimento. Raccomandiamo 898 Euroclean Long-life.

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni del sottofondo e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi.

520 LINO DOCTOR

Sottofondi:

- Uno dei materiali da incollare deve essere assorbente d'acqua.
- Possono essere ripristinati solo gli avvallamenti che non sono stati creati dall'effetto dell'umidità del sottofondo.

Manuale istruzioni:

- Prima dell'uso temperare il prodotto secondo le condizioni di lavorazione.
- Agitare prima dell'uso!
- Forare aree cave con una punta da trapano da 4 mm. Aspirare l'adesivo di riparazione nella siringa fornita e iniettarlo sotto l'area vuota.
- Stendere immediatamente l'adesivo dal centro verso l'esterno con un martello e strofinare dall'esterno verso l'interno.
- In caso di fuoriuscita di adesivo, assorbirlo immediatamente con un panno umido e pulire l'area con acqua pulita.
- L'adesivo aumenta immediatamente la resistenza in modo che generalmente non sia necessaria una rilavorazione.
- Il foro può essere sigillato "invisibilmente" con un cordolo per saldatura.

Condizioni di lavoro:

almeno 15 °C di temperatura del pavimento,
almeno 18°C materiale e temperatura ambiente,
35-75% di umidità relativa, consigliata <65%.

AMBIENTE E SALUTE

Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la direttiva EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Dare solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Disponibili a richiesta.
Sostanze che causano allergie	Contiene lattice naturale. Può provocare una reazione allergica.

DATI DELL'ARTICOLO

articolo	nome prodotto	confezione	max unità su bancale
520	Linoleum Doctor - Set	bottiglia di plastica da 0,5 kg, 2 siringhe per scatola	264/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

520 LINO DOCTOR