

Product quick info

**PVC200 FxB-NA grün FR**

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

**Anwendungen**

- Metallschneidanlagen
- Stanzpressen
- Abzugsbänder
- Metallrecyclinganlagen

**Eigenschaften/Vorteile**

- Querweiches Gewebe
- Schwer entflammbar gemäß ASTM D-378
- Schneid- und reißfest
- sehr gute Eignung für mechanische Verbinder

**Technische Basisdaten**

Tragseite	Polyvinylchlorid
Laufseite	Polyestergewebe, gebürstet
Artikelnummer	908938
d <sub>min</sub> [mm]	89
Gesamtdicke [mm]	4,95
k <sub>1%</sub> relaxiert [N/mm Breite]	11,0
Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	5,47
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-18 bis +82

Product Quick Info | DE | 03.2023

FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH  
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover  
Telefon +49 511 67 04 0  
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com