

eurocol 888

the strong connection



EUROCLEAN UNI

Detergente universale per pavimenti | pulizia e cura in un solo passaggio | pH neutro, delicato sulla pelle | per tutte le superfici impermeabili.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Tensioattivi e profumi idrosolubili.
Colore	Trasparente.
Consistenza	Liquida.

- Additivo all'acqua per la cura e la pulizia quotidiana di pavimenti resistenti come PVC, pavimenti in gomma, linoleum, parquet sigillato e sughero, nonché pietre naturali e artificiali o superfici simili chiuse.
- Senza stratificazione, le condizioni originali dei pavimenti vengono mantenute in termini di brillantezza e resistenza allo scivolamento.
- Tracce di scarpe o sporco vengono rimossi efficacemente.
- Il prodotto è poco schiumogeno e può essere utilizzato come additivo nei panni automatici e per la pulizia locale a spruzzo.
- Rende superflua la pulizia intermedia intensiva e la pulizia di base professionale.
- Delicato sulla pelle, poiché a pH neutro.

PROPRIETÀ

Consumo	A seconda del grado di sporcizia.
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza al gelo	No.
Pedonabilità	Quando la superficie è asciutta.
Peso specifico	1,00 g/cm ³ .

APPLICATION

Additivo per acqua di pulizia per la cura e la pulizia di manutenzione quotidiana.

LAVORAZIONE

Immagazzinaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo (5 - 30) °C.
Attrezzi	Panni.
Rapporto miscelazione	Circa. 40 ml per 8 l di acqua di pulizia.
Tempo d'attesa	La superficie asciutta è calpestabile.
Data di scadenza	36 mesi, in confezione integra.
Pulizia	Acqua.
Osservazioni	Devono essere osservate le informazioni tecniche e le schede di sicurezza dei materiali di posa e dei pavimenti/parquet utilizzati. Numero UBA: 43970020

888 EUROCLEAN UNI

Ingredienti (secondo il regolamento UE 648-2004):

tensioattivi non ionici <5%, profumi (CITRUS DULCIS), conservanti (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni del sottofondo e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi.

Sottofondi:

- Pavimenti in parquet e sughero devono essere completamente sigillati.
- Lo sporco grossolano deve essere prima rimosso spazzando o aspirando.

Manuale d'istruzione:**Primo trattamento intensivo (pulizie di cantiere):**

Versare 100 ml di prodotto in 1 secchio (8 l) di acqua pulita e fredda. Pulire la superficie con un panno umido. Possibilità di utilizzo anche in macchine per la pulizia.

Pulizia e manutenzione regolari:

Versare 40 ml in 8 l di acqua fredda pulita.

In caso di pittura o sporco intenso, lasciare agire brevemente e poi strofinare nuovamente.

AMBIENTE E SALUTE

GISCODE	GU50
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la direttiva EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Dare solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Per informazioni dettagliate su sicurezza e ambiente rimandiamo al nostro sito web www.forbo-eurocol.com
Sostanze che causano allergia	Contiene la massa di reazione di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC n. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H) -one. Può provocare una reazione allergica.

DATI ARTICOLO

Articolo	Nome commerciale	confezione	Max su pallet
888	Euroclean Uni	Tanica PE da 5 l	102/pallet
888	Euroclean Uni	Tanica PE da 2,5 l	8/box 120/pallet
888	Euroclean Uni	Bottiglia PE da 1 l	12/box (su richiesta)

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diverso da quanto specificato nella presente scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione non può essere garantita la responsabilità del produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori indicati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione al di fuori del laboratorio variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto della scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non è possibile fornire una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò comprende anche la violazione di eventuali diritti di tutela di terzi. Adeguate aree di prova devono essere fornite prima dell'applicazione finale. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali pertinenti devono essere presi in considerazione e devono essere seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto per la procedura e gli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione rilasciate in precedenza e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

BG175222, Version V08, Stand 2021-06-16, ersetzt Version vom 2015-11-05

888 EUROCLEAN UNI

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 |
info.eurocol.de@forbo.com ООО Форбо Еврокол Рвс | Россия. г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo

