

eurocol 891

The strong connection



EUROCLEAN BASIC

Detergente universale di base, adatto anche per linoleum.

TIPO DI PRODOTTO

Base	Tensioattivi idrosolubili.
Colore	Trasparente.
Consistenza	Liquido sottile.

- Detergente di base a base d'acqua per la pulizia di base o intensiva e la decozione di pavimenti idonei e resistenti (PVC, CV, pavimenti elastomerici, linoleum, parquet sigillato) nell'ambito dei lavori di pulizia ordinaria e del sistema di rinnovo C Floor.
- Rimuove macchie, impronte, residui di cera sporchi e strati polimerici usurati su pavimenti impermeabili o altre superfici lisce.
- Per la rimozione dei residui di fissazione dalle superfici dense.
- Può essere diluito con acqua.
- Richiedete le istruzioni per i diversi tipi di pavimenti!

PROPRIETÀ

Consumo	a seconda del grado di sporcizia, circa 15-70 m ² /litro.
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza al gelo	No.
Qualità speciale	pH 8 - 9, adatto al linoleum.
Peso specifico	1,00 g/cm ³ .

APPLICAZIONE

Detergente di base per la pulizia generale o intensiva di superfici resistenti all'acqua.

ELABORAZIONE

Conservazione	Conservare al fresco e al riparo dal gelo (5 - 30 °C).
Strumenti	Tergi pavimento, tamponi di pulizia.
Rapporto di miscelazione	Circa 1: 5 con acqua fredda.
Per asciugatura	12 - 24 ore.
Durata di conservazione	36 mesi, in confezione integra.
Pulitore	Acqua.

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottosuolo e dello spessore degli strati, sono solo valori indicativi.

Sottofondi:

- Prima dell'uso, testare la resistenza del colore della superficie/pavimento in un'area nascosta.
- La sigillatura dei pavimenti in parquet e sughero deve essere accurata.
- Lo sporco grossolano deve essere rimosso prima di tutto spazzando o aspirando.

891 EUROCLEAN BASIC

Manuale di istruzioni:

- Inumidire il pavimento con acqua pulita.
- Utilizzare 891 Euroclean Basic non diluito o diluito fino a 1:5 con acqua fredda, a seconda del grado di sporco/spessore del rivestimento polimerico da rimuovere.
- In caso di rivestimenti molto vecchi, utilizzare il prodotto non diluito o ripetere il processo di pulizia.
- Distribuire la soluzione sul pavimento. Utilizzare una bomboletta spray o uno straccio. Lasciare agire per circa dieci minuti, ma non lasciare asciugare.
- Allentare lo sporco ostinato con una spazzola o un tampone adatto, rimuovere immediatamente lo sporco sciolto con il detergente per lo sporco utilizzando un'aspirapolvere o un panno / mocio bagnato.
- Sui residui di fissaggio o di adesivo ostinati che non risalgono a più di qualche giorno, applicare diluito 1:1 o, se necessario, concentrato. In caso di vecchi residui di fissaggio, applicare più volte non diluito o lasciare agire più a lungo; se necessario, coprire con una pellicola per tutta la notte.
- Rimuovere meccanicamente i residui di adesivo gonfiati, se necessario, utilizzando macchine per la pulizia. Infine, passare due volte con acqua fredda e pulita per rimuovere tutti i residui e asciugare il pavimento.
- Tutte le superfici pulite a fondo, in particolare pavimenti in parquet/pavimenti resilianti, devono essere ripulite dopo un'accurata pulizia. Prima della pulizia, il pavimento deve asciugarsi completamente (vedere le istruzioni per la cura del rivestimento del pavimento, ca. 12 - 24 ore).

AMBIENTE E SALUTE

GISCODE	GG50
Classe di pericolo	prodotto contiene ingredienti pericolosi. Osservare le note della scheda di sicurezza!
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Consegnare solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Per informazioni esaurienti sulla sicurezza e sull'ambiente rimandiamo al nostro sito www.forbo.com/eurocol/en/ .

DATI DELL'ARTICOLO

articolo	nome del prodotto	imballaggio	unità di spedizione
891	Euroclean Basic	Tanica PE da 10 l	60/pallet
891	Euroclean Basic	Tanica in PE da 2,5 l	8/scatola 120/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diverso da quanto specificato nella presente scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione non può essere garantita la responsabilità del produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori indicati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione al di fuori del laboratorio variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto della scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non è possibile fornire una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò comprende anche la violazione di eventuali diritti di tutela di terzi. Adeguate aree di prova devono essere fornite prima dell'applicazione finale. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali pertinenti devono essere presi in considerazione e devono essere seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto per la procedura e gli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione rilasciate in precedenza e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

BG175070, Versione V08, Stand 2019-05-14, ersetzt Version vom 2018-09-04

891 EUROCLEAN BASIC