

Технічні характеристики

Килимова плитка Perspective відповідає вимогам стандарту EN 1307

Опис		Килимова плитка змішаної конструкції (розрізна та ціла петля)
 Розмір плитки	EN ISO 24342:2018	50 см x 50 см
 Загальна товщина	ISO 1765	6.1 мм
Висота ворсу	ISO 1766	3.0 мм
 Кількість дизайнів		14
Кількість шт. у коробці		16 (4 м²)
 Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33
Склад ворсу		100% волокна Refresh® від Universal Fibres®. Нейлон категорії 66 і нейлон категорії 6 із 30% вмістом переробленого матеріалу
Метод фарбування		100% метод "solution dyed"
Щільність петель	ISO 1763	181,440 на м²
Вага ворсу	ISO 8543	670 г/м²
 Загальна вага	ISO 8543	4185 г/м²
Первинна підкладка		Поліестер
 Вторинна підкладка		ProBac™: перероблений мінеральний наповнювач з низьким вмістом модифікованого бітуму та поліестерного флісу
Альтернативна вторинна підкладка		SOFTbac®
 Зменшення ударного шуму	EN ISO 717-2	25 дБ
 Поглинання шуму	ISO 354	$\alpha_w = 0.15$ (Н)
 Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	$r \geq 2.4$
 Стійкість кольору	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Стабільність розмірів	EN 986	$\leq 0.2\%$
 Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м³
 Створюючи кращі середовища		Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії (електроенергії та біогазу). Килимова плитка Perspective містить 65% переробленого матеріалу за вагою.
 Відновлювальна електроенергія		
 Вміст вторинної сировини		
 Якість повітря в приміщенні		Килимова плитка Perspective досягає стандарту Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
Ska рейтинг		Килимова плитка Perspective відповідає критеріям Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.
Prodis-GUT	www.pro-dis.info	7DB6CD56
 Метод монтуння		Монолітний

Килимова плитка Perspective відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004

 DoP	EN 14041:2004	1170100-DOP-109
 Вогнестійкість	EN 13501-1	Bfl-s1, G, NCS
 Протиковзкість	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
 Антистатичні властивості	ISO 6356	< 2.0 кВ
 Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Килимова плитка Tessera Perspective виробляється на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD).

