

Forbo Floor care - Flotex Rouleaux et dalles

Forbo Flooring Conseils de nettoyage et d'entretien :

La composition unique du Flotex permet de relâcher la saleté comme aucun autre sol textile n'est en mesure de le faire. Contrairement aux boucles et aux fibres tournées d'un tapis conventionnel, les fibres en nylon d'un revêtement de sol Flotex sont parfaitement droites. Celles-ci ne retiennent pas les particules de poussière dans le fond du revêtement de sol, ce qui permet de les éliminer sans problème lors du nettoyage. De plus, dans la plupart des cas, de l'eau claire suffit à enlever les taches.

Nettoyage initial avant utilisation

Retirez l'ensemble des salissures superficielles, des débris, du sable et des graviers en aspirant à l'aide d'un aspirateur droit muni d'une brosse rotative mécanique. Effectuez plusieurs passages avec l'aspirateur pour vous assurer de retirer toutes les particules de saleté. L'aspiration doit être effectuée rapidement vers l'avant et lentement vers l'arrière. Détachez si nécessaire.

Nettoyage régulier

La fréquence des nettoyages réguliers dépend de l'intensité à laquelle le revêtement est utilisé, du degré de contamination, des exigences en matière d'hygiène et de l'aspect désiré. Un programme de nettoyage régulier diminuera la nécessité d'un grand entretien.

- Utilisez un système d'aspirateur à manche droit avec une brosse rotative à entraînement mécanique.
- En cas de besoin, accordez une attention particulière aux endroits fortement souillés.

Nettoyage périodique :

1. Nettoyage humide :

En cas de salissure faible ou modérée

→ la méthode d'aspersion-extraction

Le liquide de nettoyage est aspergé sous pression dans les poils du tapis pour ensuite être immédiatement aspiré.

→ la méthode cylindrique

Pilvêriser le liquide de nettoyage sur les taches, brossage avec de l'eau claire avec récupération.

En cas de salissure faible à forte

→ la méthode d'aspersion-extraction avec équipement à brosse.

Le liquide de nettoyage est aspergé sous pression dans les poils du tapis, les salissures sont grattées à la brosse humide pour ensuite être immédiatement aspirées.

En cas de très forte salissure

→ la machine à disque à récurer avec brosse de tapis.

Humidifier convenablement le Flotex avec de l'eau chaude, récurer le sol à l'aide d'une machine à disque à récurer équipée d'une brosse de tapis. Après avoir récuré, aspirer l'eau avec un aspirateur à eau. Bien rincer le sol avec de l'eau claire, enlever l'excédent d'eau et laisser sécher le sol.

Forbo Floor care - Flotex Rouleaux et dalles

Nettoyage locale des endroits fortement souillés

Dans un premier temps, de l'eau chaude et un détergent neutre suffisent à éliminer des taches. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la méthode du grattage, récurage et rinçage.

1. Grattez et enlevez autant que possible le produit (liquide) renversé. À cet effet, utilisez la spatule en inox et le chiffon microfibrés.
2. Mettez de l'eau à température moyenne sur la tache et frottez-la avec une brosse à main. Absorbent l'humidité à l'aide du chiffon microfibrés.
3. Rincez la tache avec de l'eau chaude à température moyenne.
4. Si nécessaire, utilisez seulement ensuite de l'antitache James ou du spray antitache pour éliminer la tache. Regardez sur l'étiquette le produit qui est adapté dans votre cas.
5. Épongez un maximum d'eau à l'aide de la spatule en inox et du chiffon microfibrés. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que la tache et le produit antitache utilisé éventuellement aient totalement disparu du Flotex. Laissez sécher le sol.

2. Nettoyage à sec :

→ Nettoyage en poudre

Car cette méthode n'a pas de temps de séchage, elle peut être appliquée dans des espaces où le sol est permanent en usage.

Conseils pour un entretien efficace des revêtements de sol

Conseils généraux

Protéger les revêtements de sol récemment posés.

Tous les revêtements de sol récemment posés doivent être couverts et protégés contre toutes les autres opérations pendant le contrat par une couche de protection antitaches.

Investissez dans une zone de propreté efficace pour chaque accès

Jusqu'à 80 % des saletés qui pénètrent dans un bâtiment sont dues au trafic pédestre. Des tapis de propreté d'une taille (idéalement plus de 6 mc) et d'une qualité appropriées doivent être utilisés. Les tapis de propreté Coral de Forbo ont indépendamment prouvé leur efficacité pour éliminer et retenir jusqu'à 94 % de l'ensemble des saletés et de l'humidité qui pénètrent dans un bâtiment par le trafic pédestre, tout en réduisant les coûts d'entretien et en maximisant le maintien de l'aspect d'origine des produits de sol adjacents ainsi qu'en diminuant le risque de glissement. Comme pour tout système d'élimination de saletés, tous les tapis de propreté doivent être régulièrement nettoyés pour enlever les saletés qui s'y sont accumulées.

Conseils :

- Veillez à éliminer les premières saletés des chaussures à l'extérieur du bâtiment, devant l'entrée, en utilisant le paillason Coral grip.
- Attention à la longueur des tapis de propreté souples Coral dans l'entrée. De préférence 6 mètres.
- Nettoyez les tapis régulièrement.

Nettoyage

- Un nettoyage régulier est plus bénéfique et rentable qu'un nettoyage en profondeur occasionnel.
- Utilisez les produits de nettoyage recommandés. Des produits de nettoyage et des équipements de haute qualité assurent un entretien efficace et ne représentent qu'une petite partie des coûts d'entretien.
- Respectez toujours les instructions du fabricant des produits de nettoyage.
- Respectez toujours le guide de santé et de sécurité fourni.

Utilisation de produits chimiques pour l'entretien des revêtements de sol

L'utilisation de produits détergents chimiques à pH élevé peut entraîner une détérioration et/ou une décoloration. Une utilisation excessive de produits détergents chimiques ou un rinçage inadéquat de ceux-ci peuvent nuire aux performances du revêtement de sol.

Foire aux questions

À quelle fréquence dois-je nettoyer mon revêtement de sol ?

La fréquence optimale de nettoyage et d'entretien est déterminée par l'utilisation du revêtement de sol. Quand vous établissez un calendrier de nettoyage et d'entretien, une bonne pratique

consiste à évaluer en premier lieu la situation du revêtement de sol : p. ex. se situe-t-il à proximité d'une entrée du bâtiment ou à un étage supérieur ? Collectera-t-il des saletés sèches ou humides ? À quel niveau de trafic sera-t-il soumis ? Rappelez-vous que les couleurs claires peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent.

Comment puis-je éliminer les taches ?

Éliminez les taches dès que vous les constatez. La majorité des taches peut être éliminée en toute sécurité en suivant le conseil de détachage mentionné ci-dessus. N'utilisez PAS d'agents de blanchiment, des solvants corrosifs ou à pH élevé car ceux-ci peuvent être dangereux tant pour l'homme que pour votre revêtement de sol.

Problème :	Essayez :
Épanchement de liquide	Utilisez la méthode du grattage, récurage, rinçage pour les petites surfaces.
Matières sèches	Éliminez la saleté et passez l'aspirateur en profondeur.
Chewing-gum	Utilisez de la vapeur et un éliminateur de chewing-gum, laissez agir et retirez à l'aide de la spatule.
La tache réapparaît	Il se peut qu'il s'agisse de résidus du produit de nettoyage ou alors le produit n'a pas été totalement rincé après le nettoyage. Rincez à l'eau chaude jusqu'à ce que la tache disparaisse.

Si vous avez le moindre doute sur le produit de nettoyage, testez-le d'abord sur un échantillon ou dans un endroit moins visible du revêtement de sol.

Produits d'entretien des revêtements de sol recommandés

Seuls les détergents pour tapis au pH neutre, non moussants et adaptés aux fibres en nylon doivent être utilisés.

D'autres produits d'entretien des revêtements de sol peuvent être utilisés, veuillez consulter votre fournisseur habituel pour de plus amples informations et conseils.

L'utilisation de produits détergents chimiques à pH élevé peut entraîner une détérioration et/ou une décoloration.

Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Tél: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

