























Sarlon Compact splňuje požadavky normy EN 14041 a EN 649

		sarlon compact
	Celková tloušťka	EN 428 (ISO 24346) 2.0 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429 (ISO 24340) 0.70 mm
	Celková hmotnost	EN 430 (ISO 23997) 2,400 g/m ²
	Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2 ΔLw = 5 dB
	Hluková redukce v prostoru	NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, Třída A
	Absorpce hluku	EN ISO 354 EN ISO 11654 α _w = ± 0,05
	Odolnost vůči bodovému zatížení <i>Průměrná naměřená hodnota</i>	EN 433 (ISO 24343-1) 0.02 mm
	<i>Požadavek</i>	≤ 0,10 mm
	Protikluznost	DIN 51130 R9
	Odolnost vůči otěru	EN 660-2 (ISO 24338) T
	Specifikace	EN 649 (ISO 10582)
	Občanská výstavba	EN 685 (ISO 10874) 34
	Lehký průmysl	EN 685 (ISO 10874) 43
	Balení	Role
	Délka role	EN 426 (ISO 24341) 25 bm
	Šířka role	EN 426 (ISO 24341) 2 m
	Odolnost vůči kolečkům	EN 425 (ISO 4918) Ano
	Odolnost vůči nožičkám nábytku	EN 424 (ISO 16581) splňuje
	Rozměrová stálost	EN 434 (ISO 23999) < 0.10 %
	<i>Požadavek</i>	≤ 0.40 %
	Barevná stálost	EN ISO 105-B02 ≥7
	<i>Požadavek</i>	EN 424 (ISO 16581) ≥ 6
	Odolnost vůči skvrnám	EN 423 (ISO 26987) Dobrá
	Povrchová úprava	PUR
	Celkové emise TVOC* za 28 dní	EN 424 (ISO 16581) < 50 µg/m ³
	REACH (Evropské nařízení)	1907/2006/CE splňuje (²)
	CE Splňuje požadavky normy EN 14041	Ano
	Reakce na oheň	EN 13501-1 B _{fl} - s1 (¹)
	Protikluznost	EN 13893 Třída DS (µ ≥ 0,30)
	Elektrostatický náboj	EN 1815 E ≤ 2 kV , Antistatický
	Tepelná vodivost	EN 12524 0,25 W/(m.K), vhodný na podlahové vytápění

(¹) Platné na každém podkladu: dřevo, nehořlavé A2fl-s1 nebo A1fl, nebo volně položené (s podložkou SARLIBASE TE)

(²) Produkt neobsahuje látky z kandidátského seznamu látek vydaného Evropskou chemickou agenturou (SVHC- látky vzbuzující velké obavy) v souladu s REACH.

*TVOC : celkové množství organických těkavých látek