
















**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.CZ/CHO

Technické specifikace

Marmoleum Click splňuje požadavky normy EN 14085

Marmoleum Click






	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	9,8 mm
	Zámkový systém		5G
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 33
	Rozměry čtverců / lamel	EN ISO 24341	30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
	Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.
	Barevná stálost	EN-ISO 105-B02	Metoda 3: modrá škála minimálně 6.
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus).
	Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.
	Protikluznost	DIN 51130	R9
	Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	> 17 dB ≥ 21 dB (instalováno na Forbo Foam)
	Životní cyklus výrobku LCA		LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

EN 14041



0101601_DoP-511

Marmoleum Click splňuje požadavky normy EN 14041

	Reakce na oheň	EN 13501-1	C _{fl} - s1
	Emise formaldehydu	EN ISO 717-1	E1
	Protikluznost	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0,15 W/m·K

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.

Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.

Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které lze nalézt na našich webových stránkách.

