














# coral<sup>®</sup> logo

## Technické specifikace

### Coral Logo (43xx)

	Celková tloušťka	ISO 1765	Přibližně 8 mm										
	Klasifikace opotřebení	EN1307	Třída 33, občanská výstavba										
	Oblast použití	velmi zatěžované komerční prostory	34										
	Barvy		Neomezené										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standardní rozměry rohoží (včetně okrajů)</th> <th>Speciální rozměry (bez okrajů)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 x 90</td> <td>jakákoliv délka, jakákoliv šíře až do 200 cm</td> </tr> <tr> <td>105 x 155, 105 x 300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>155 x 205, 155 x 300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>205 x 205, 205 x 300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Standardní rozměry rohoží (včetně okrajů)	Speciální rozměry (bez okrajů)	55 x 90	jakákoliv délka, jakákoliv šíře až do 200 cm	105 x 155, 105 x 300		155 x 205, 155 x 300		205 x 205, 205 x 300	
Standardní rozměry rohoží (včetně okrajů)	Speciální rozměry (bez okrajů)												
55 x 90	jakákoliv délka, jakákoliv šíře až do 200 cm												
105 x 155, 105 x 300													
155 x 205, 155 x 300													
205 x 205, 205 x 300													
	Dostupné rozměry (všechny rozměry jsou přibližné) Velikost rolí včetně 2,5 cm okraje na každé straně												
	Velikost rohoží včetně 2,5 cm okraje na všech stranách												
	Vhodnost pro kolečkové židle	EN 985	Trvalé použití kolečkových židlí r=2,5										
	<b>Stupně barevné stálosti:</b>												
	Světlo	EN ISO 105/B02	7										
	Odírání	EN ISO 105/X12	4-5										
	Voda	EN ISO 105/E01	4-5										
	Špinavá voda	EN 1307 annex G	5										
	Způsob / typ výroby		Vpichované, 5/32" střížené vlákno										
	Design		HD tisk na zakázku										
	Materiál vlákn		100% polyamid-BCF										
	Nosná vrstva		Netkaný polyester										
	Rubová vrstva		EVERFORT vinyl										
	Celková hmotnost	ISO 8543	Přibližně 4000 g/cm <sup>3</sup>										
	Hmotnost použitých vláken	ISO 8543	Přibližně 1200 g/cm <sup>3</sup>										
	Tloušťka vlákn	ISO 1766	Přibližně 5 mm										
	Hustota vlákn	ISO 8543	0,186 g/cm <sup>3</sup>										
	Počet vpichů	ISO 1763	Přibližně 91500/m <sup>2</sup>										
	Vhodnost pro schody	EN 1963	Ano										
	Třída pohodlí	EN 1307	LC3										
			 EN 14041										
Všechny výrobky Coral <sup>®</sup> splňují požadavky normy EN 14041, vyjma rohoží a běhounů.													
	Reakce na oheň	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1										
	Protikluznost	EN 13893	DS										

