

Technické specifikace

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	6.0 mm ± 0.25 mm
	Šířka role	EN-ISO 24341	1.22 m (3 barvy v 1.83 m)
	Délka role	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	4.7 kg/m² ± 10%
	Ohebnost	EN-ISO 24344	Ø 50 mm, podle metody A
	Koeficient zvukové pohltivosti	EN-ISO 354	α_w 0.1 (typický)
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.10 W/m-K
	Schopnost samozacelení	LH000420	ano
	Zatížení připínáčku - kolmo na připínáček (přímo)	LH000421	25 N (typický)
	Zatížení připínáčku - kolmo na připínáček vzdálenost 7 mm	LH000421	10 N (typický)
	Zatížení připínáčku - rovnoběžně s připínáčkem (vytažení připínáčku)	LH000421	15 N (typický)
	Bakteriostatické vlastnosti	EN-ISO 22196	ano
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolává zředěným kyselinám, olejům a nejběžnějším rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzin atd. Není odolný vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Rozměrová stálost		Díky přírodní jutové rubové straně, která poskytuje odolný základ, je výrobek při správné instalaci rozměrově stabilní ve všech směrech. Odolává praskání, vysychání a loupání.
	Antistatický		ano
	Lesk		Dostupné pouze v matných barvách, aby se omezily odrazy způsobené slunečním nebo umělým světlem.
	Přírodní suroviny (jako korek, lněný olej, juta)		91%
	Recyklovaný obsah		43%
	PVC, PET, obsah plastifikátorů		0%

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém managementu kvality v souladu s ISO 9001. Všechny výrobní provozy Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s ISO 14001.

