



Technické specifikace

Step splňuje požadavky normy EN ISO 10582 a EN 13845

			Surestep Original Surestep Star Surestep Steel	Surestep Material Surestep Wood Surestep DP	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Star Barefoot Surestep Laguna
	Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm
	Povrchová úprava		PUR Pearl	PUR Pearl PUR Wood Pearl	PUR Pearl	PUR Pearl	PUR	PUR
	Občanská výstavba	EN ISO 10874	Třída 34	Třída 34	Třída 34	Třída 34	Třída 34	Třída 34
	Lehký průmysl	EN ISO 10874	Třída 43	Třída 43	Třída 43	Třída 43	Třída 43	Třída 43
	Velikost kolekce		33 - 9 - 4	11 - 11 - 2	9	9	8	3 - 15
	Šířka role	EN ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
	Délka role	EN ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m
	Celková hmotnost	EN ISO 23997	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²
	Rozměrová stálost	EN ISO 23999	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv
	Použití v mokřích prostorech	EN 13553	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
	Barevná stálost	EN ISO 105 B-02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
	Ohebnost	EN ISO 24344	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm
	Protikluznost	EN 13845 Příloha C	ESf	ESf	ESf	ESf	ESb	ESb / ESf
		EN 13845 Příloha D 50.000 otáček <10% ztráta	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje	Splňuje
		DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10
		Din 51097					Třída C	Třída B
	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá
	Emise vnitřního ovzduší TVOC po 28 dnech	ISO 16516	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³
	Životní cyklus výrobku LCA (Life Cycle Assessment) LCA je základem pro zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.							
	Creating better environments							
	Obnovitelná elektřina Step je vyráběn za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.							
	Recyklovaný obsah Step obsahuje až 70% recyklovaného obsahu v rubové vrstvě.							
Step splňuje požadavky normy EN 14041								
	Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS
	Protikluznost	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K



Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.
Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.
Posuzování životního cyklu (LCA) produktu Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které lze nalézt na našich webových stránkách.



creating better environments

FLOORING SYSTEMS