

Scheda dei dati ambientali Forbo

Nome del prodotto	Marmoleum® 2,5 mm in teli
Descrizione del prodotto	Marmoleum® è un pavimento in linoleum conforme a tutti i requisiti della norma EN-ISO 24011: Specifica per linoleum
Luoghi di produzione	Kirkcaldy, United Kingdom Assendelft, Netherlands
Nomi commerciali	Marmoleum® Marbled, Marmoleum® Solid, Marmoleum® Linear e Marmoleum® Ohmex







La nostra "impronta": com'è fatto

Dati ambientali

Contenuto di materiale riciclato in peso	43%
Riciclato post-industriale	29%
Marmoleum riciclato pre e post-consumo	14%
% elettricità da f. rinnovabili usata	100%

Valutazioni di Enti indipendenti

Nordic Swan	
Allergy UK Seal of Approval	
ISO 9001 Quality Management System	
ISO 14001 Environmental Management System	
OHSAS 18001	
Marmoleum è prodotto in stabilimenti certificati SA8000®	

Impronta ecologica

Impronta ecologica stimata utilizzando i dati della dichiarazione ambientale di prodotto secondo ISO 14025	Raccolta materie prime e produzione	- 0,0446 kg CO ₂ eq/m ²
	Uso (1 anno)	0,331 kg CO ₂ eq/m ²

La vostra "impronta": come si comporta

Salute e benessere

AgBB/DiBT	Pass
CHPS 01350	I prodotti Marmoleum sono conformi allo standard di qualità dell'aria interna 01350
Qualità dell'aria	Approvato da Allergy UK
Riduzione del rumore da impatto	≤ 5 dB
Proprietà batteriostatiche	Marmoleum ha test indipendenti che dimostrano che inibisce batteri come MRSA, C Difficile, Norovirus, Acinetobacter baumannii

Posa

Adesivi raccomandati	Forbo consiglia l'uso di 611 EUROSTAR LINO PLUS.
----------------------	--

creating better environments

Manutenzione

Topshield Pro Finitura unica a doppio strato. Resistente alle macchie e all'abrasione, riducendo così la quantità di pulizia richiesta. Completamente rinnovabile, a differenza delle finiture PUR.

Fine vita

Marmoleum® può essere riciclato o compostato.

Contributo ai progetti di bioedilizia
BREEAM 2014

BREEAM ratings (generico)	Tipo d'edificio				Negozi (Durata)	Negozi (Stile)
Linoleum – linoleum (EN548)	Uffici	Scuole	Sanità	Abitazioni	A+	A+
	A	A+	A+	A		

BREEAM 2018

BREEAM 2018 – conforme tramite il numero di dichiarazione EPD 12CA64879.101.1

Schema Ska (RICS)

M12 criteri per pavimenti morbidi	(Ska Offices Vs 1.22013) Soddisfa	(Ska Retail Vs 1.0 2012) Soddisfa	(Ska Istruz. superiore Vs 1.0 2016) Soddisfa
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

LEED (versione 4)

Potenziale contributo diretto o indiretto alle seguenti categorie	Materiali e risorse	Divulgazione e ottimizzazione del prodotto edilizio - EPD fino a 2 punti
		Divulgazione e ottimizzazione del prodotto edilizio - approvvigionamento delle materie prime - fino a 1 punto
		Gestione rifiuti da costruzione e demolizione fino a 2 punti
	Qualità ambientale int.	Materiali a bassa emissione fino a 3 punti Prestazioni acustiche fino a 1 punto

I principi di progettazione di Forbo (Ridurre, Riusare, Riciclare, Rinnovare)

Ridurre	La finitura Topshield Pro di Marmoleum® riduce significativamente i costi di pulizia e manutenzione. Marmoleum® è composto per il 97% da materie prime naturali.
Riusare	Tutti gli scarti di posa possono essere restituiti a Forbo per il ritrattamento utilizzando la nostra iniziativa Back to the Floor. Dopo la lunga vita di Marmoleum® può essere incenerito e questo recupera più energia che viene utilizzata nella produzione. È anche biodegradabile in ambiente controllato.
Riciclare	Gli imballaggi utilizzati per la consegna delle materie prime vengono separati e riciclati esternamente.
Rinnovare	Tutto il Marmoleum® è prodotto utilizzando elettricità rinnovabile al 100%. Marmoleum® contiene il 72% di materiali rapidamente rinnovabili, ad es. possono essere raccolti entro 10 anni dalla semina.

Dichiarazioni ambientali dettagliate di prodotto e analisi completa del ciclo di vita

Visitate il nostro sito [Linoleum from Forbo](https://www.forbo.com/linoleum-from-forbo) per maggiori informazioni