

Huolehdi lattiastasi!

Käytä ensisijaisesti kuivia puhdistusmenetelmiä kuten imurointia ja lakaisua. Jos lattia on erittäin likainen käytä mietoa/neutraalia puhdistusainetta.

Helppo asentaa.

Novilon-lattiat ovat helppo asentaa ja rakenteensa vuoksi ne voidaan asentaa ilman liimaa.

Novilon Scandinavian ja Luxin asennus:

Voidaan asentaa suoraan koviille alustoille kuten parketti, betoni, muovi ja lastulevy.

Novilon Clickin asennus:

Voidaan asentaa melkein kaikille alustoille – paitsi pehmeille alustoille kuten tekstiili yms. Alustan ollessa epätasainen tai haluttaessa lisämukavuutta, suosittelemme Forbo Click-aluskatteen asentamista.

Novilon Scandinavia

Värinumero	Kuvio	Kuvion koko Pituus mm leveys mm	Kuviotoisto pituus mm	Vuodan- käyntö
5893	Vertical	0	Ei	Ei
5894	Vertical	0	Ei	Ei
7438	Jute	0	Ei	Kyllä
7439	Jute	0	Ei	Kyllä
6383	Ruta	250 x 250	500	Ei
6382	Ruta	250 x 250	500	Ei
6381	Ruta	250 x 250	500	Ei
6385	Ruta	250 x 250	500	Ei
6388	Ruta	250 x 250	500	Ei
5963	Juprana	300 x 300	600	Ei
5964	Juprana	300 x 300	600	Ei
6504	Patina	375 x 250	375	Ei
6507	Patina	375 x 250	375	Ei
6513	Malaga	250 x 250	500	Ei
6515	Malaga	250 x 250	500	Ei
6112	Tarragona	167 x 167	333,3	Ei
7451	Tarragona	167 x 167	333,3	Ei
5975	Sevilla	500 x 333,3	500	Ei
5976	Sevilla	500 x 333,3	500	Ei
5977	Sevilla	500 x 333,3	500	Ei
5854	Varnish	Mix x 100	100	Ei
5853	Varnish	Mix x 100	100	Ei
5852	Varnish	Mix x 100	100	Ei
6357	Solid Oak	0 x 200	Ei	Ei
6356	Solid Oak	0 x 200	Ei	Ei
6355	Solid Oak	0 x 200	Ei	Ei
6314	Milwood	1500 x 250	250	Ei
6312	Milwood	1500 x 250	250	Ei
6543	Oscuro	1500 x 200	200	Ei
6542	Oscuro	1500 x 200	200	Ei
8330	Donau	Mix x 67	200	Ei
7406	Pamplona	1500 x 100	200	Ei
6185	Sao Paolo	1500 x 100	200	Ei
7646	Castello	1500 x 170	200	Ei
8523	Vicenza	0	Ei	Kyllä
7363	Vicenza	0	Ei	Kyllä
6581	Bassano	0	Ei	Kyllä
6589	Bassano	0	Ei	Kyllä
6582	Bassano	0	Ei	Kyllä
6587	Bassano	0	Ei	Kyllä

Saatavana 2, 3 ja 4 metriä leveänä.
2 ja 3 metriä leveissä matoissa värinumeron viimeinen luku on vastaavasti 2 tai 3. Pyri aina välttämään saumoja käyttämällä riittävän leveää rullaa. Jos leveys ei riitä asennustilaan, on kuviotoiston vaikutus otettava huomioon materiaalitavetta laskettaessa.

Novilon Lux

Värinumero	Kuvio	Kuvion koko Pituus mm leveys mm	Kuvio- toisto pituus mm	Vuodan- käyntö
3106	Fossil*	Mix	1500	Ei
3107	Fossil*	Mix	1500	Ei
3108	Fossil*	Mix	1500	Ei
3150	Concrete	0	Ei	Kyllä
3156	Concrete	0	Ei	Kyllä
3154	Concrete	0	Ei	Kyllä
3303	Holcombe	0	Ei	Ei
3308	Holcombe	0	Ei	Ei
3193	Adora	500 x 333	500	Ei
3194	Adora	500 x 333	500	Ei
3003	Mountain Oak	0	0	Ei
3001	Mountain Oak	0	0	Ei
3002	Mountain Oak	0	0	Ei
3024	Grobus	1500 x 200	200	Ei
3235	Limousin	750 x 167	167	Ei
3396	Texas	1500 x 125	125	Ei
3337	Pamplona	1500 x 100	200	Ei

* Fossil-kuosi soveltuu parhaiten asennettavaksi ilman saumoja.

Saatavana 2 ja 4 metriä leveänä.
2 metriä leveissä matoissa värinumeron viimeinen luku on vastaavasti 2. Pyri aina välttämään saumoja käyttämällä riittävän leveää rullaa. Jos leveys ei riitä asennusti- laan, on kuviotoiston vaikutus otettava huomioon materiaalitavetta laskettaessa.

Novilon Lux tekniset tiedot Novilon Lux täyttää ISO 26986 / EN 653-standardien vaatimukset

	Kokonaispaksuus	ISO 24346 / EN 428	3.0 mm
	Kulutuspinnan paksuus	ISO 24340 / EN 429	0.70 mm
	Kovan kulutuksen asuintilat	ISO 10874 / EN 685	Luokka 23
	Kovan kulutuksen julkiset tilat	ISO 10874 / EN 685	Luokka 33
	Rullan leveys	ISO 24341 / EN 426	400 / 200 cm
	Rullan pituus	ISO 24341 / EN 426	25 m
	Paino	ISO 23997 / EN 430	2.8 Kg/m²
	Kulutuskestävyys	EN 660 Group T	Ryhmä T
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R10
	Askeläänen vaimennus	EN ISO 140-8 / EN ISO 717-2	17 dB

	Pyörivät tuolipyörät	ISO 4918 / EN 425	Erittäin hyvä
	Painaumakestävyys	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.15 mm
	Valonkestävyys	ISO 105-B02	≤ 6
	Kemikaalinkestävyys	ISO 26787 / EN 423	Erittäin hyvä
	Mittapysyvyys	ISO 23999 / EN 434	≤ 0.10%
	Lämmöneristys	DIN EN 12664	0.03 m² K/W

Novilon Lux täyttää EN 14041-standardin vaatimukset

	Paloluokitus	EN 13501-1	B _s S1
	Liukastumisenesto	EN 13893	Luokka DS
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0.25 W/m²K, Soveltuu lattialämmityksen kanssa
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	≤ 2 kV

Novilon Click

Värinumero	Kuvio
152347	Brown Green Pine
152356	Mid Ceruse Oak
152345	Green Grey Oak
152359	Bright Multicolor Pine
152360	Linear Smoked Oak
152394	Multicolor Light Oak
152395	Black Slate
152396	Grey Concrete

Novilon Click tekniset tiedot Novilon Click täyttää EN-ISO 10582-standardin vaatimukset

	Kokonaispaksuus	ISO 24346 / EN 428	5.0 mm
	Kulutuspinnan paksuus	ISO 24340 / EN 429	0.55 mm
	Kovan kulutuksen julkiset tilat	ISO 10874 / EN 685	Luokka 33
	Keskikovan kulutuksen teollisuustilat	ISO 10874 / EN 685	Luokka 42
	PU-pintakäsittely		Kyllä
	Viistetty reuna		Kyllä
	Lankkujen koko	EN 427	185 x 1212 mm
	Laattojen koko		312 x 600 mm
	Paino	ISO 23997 / EN 430	9300 gr/m²
	Lankkuja m²/pakkaus		1,79 m²
	Lankkujen määrä/pakkaus		8
	Laattoja m²/pakkaus		1,86 m²
	Laattojen määrä/pakkaus		10

	Mittapysyvyys	ISO 23999 / EN 434	<0.05%
	Painaumakestävyys	ISO 24343-1 / EN 433	0.07 mm
	Kulutuskestävyys	EN 660-2	Ryhmä T
	Askeläänen vaimennus	EN ISO 717-2	ca. 7 dB / 11 dB Forbo Click-aluskatteen kanssa
	Pyörivät tuolipyörät	ISO 4918 / EN 425	Kyllä
	Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6
	Kemikaalinkestävyys	ISO 26787 / EN 423	Hyvä
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R9
	Lämmöneristys	EN 12664	0.033 m² K/W 0.0254 m² K/W Forbo Click-aluskatteen kanssa

Novilon Click täyttää EN 14041-standardin vaatimukset

	Paloluokitus	EN 13501-1	B _s S1 Forbo Click-aluskatteen kanssa
	Liukastumisenesto	EN 13893	Luokka DS
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0,25 W/m²K Soveltuu lattialämmi-tyksen kanssa
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	≤ 2 kV