













# furniture linoleum

|   |                                   |                |  |
|---|-----------------------------------|----------------|--|
|  | Épaisseur totale                  | EN-ISO 24346   | 2.0 mm   |
|  | Collection                        |                | 21   |
|  | Largeur du rouleau                | EN-ISO 24341   | 1.83 m   |
|  | Longueur du rouleau               | EN-ISO 24341   | ≤ 30 m   |
|  | Poids totale                      | EN-ISO 23997   | 2.1 kg/m <sup>2</sup>  |
|  | Résistance au poinçonnement       | EN-ISO 24341-1 | < 0.20 mm  |
|  | Résistance à la décoloration      | EN-ISO 105-B02 | Méthode 3 : échelle bleue minimum 6.   |
|  | Brillance                         | ISO 2813       | < 5  |
|  | Résistance aux produits chimiques | ISO 2813       | Résistant aux acides dilués, huiles, graisses et aux solvants conventionnels. Ne résiste pas à une exposition prolongée aux alcalis. |
|  | Flexibilité                       | EN-ISO 24344   | ø 50 mm  |
|  | Résistance à la chaleur           | EN 433         | 70 ° C   |
|  | Analyse du Cycle de Vie           |                | Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible.  |

## Forbo Flooring

't Hofveld 4B 001  
 1702 Groot-Bijgaarden  
 Tel: +32 2 464 10 10  
 Fax: +32 2 464 10 11  
 info.belgium@forbo.com  
 www.forbo-flooring.be