

















furniture linoleum
climate positive
CRADLE TO GATE

Spécifications techniques

Furniture Linoleum		
	Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2.0 mm
	Collection	21
	Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 1.83 m
	Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 30 m
	Poids total	EN-ISO 23997 2100 g/m ²
	Résistance au poinçonnement	EN-ISO 24343-1 ≤ 0.20 mm
	Résistance à la décoloration	EN-ISO 105-B02 méthode 3 ≥ 6
	Brillance	ISO 2813 < 5
	Flexibilité	EN-ISO 24344 ø 50 mm
	Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987 Résistant aux acides dilués, huiles, graisses et aux solvants conventionnels. Ne résiste pas à une exposition prolongée aux alcalis.
	Résistance à la chaleur	70 °C
	Antistatique	EN 1815 ≤ 2.0 kV
	LCA Analyse du Cycle de Vie	Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible.
	Creating better environments	Furniture Linoleum est positif pour le climat, du berceau à la porte*.

* Pour plus d'informations, se référer au DEP Furniture Linoleum.

Alle verkooporganisaties van Forbo Flooring Systems wereldwijd hebben een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001.

Alle productievestigingen van Forbo Flooring Systems hebben een gecertificeerd milieubeheersysteem volgens ISO 14001.

De levenscyclusanalyse (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in afzonderlijke milieuproductverklaringen (EPD's) die op al onze websites te vinden zijn.

