






















Marmoleum FR

Le Marmoleum fr répond aux exigences de la norme EN-ISO 24011.

	Epaisseur totale	EN-ISO 24346	2.5 mm
	Usage domestique intensif	EN-ISO 10874	Classe 23
	Usage commercial très intensif	EN-ISO 10874	Classe 34
	Usage industriel	EN-ISO 10874	Classe 43
	Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2.00 m
	Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 32 m
	Résistance au poinçonnement	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm/~0.08 mm (Valeur type)
	Résistance aux chaises a roulettes	EN 425	√
	Résistance à la décoloration	EN-ISO 105-B02	Méthode 3; échelle bleue minimum 6.
	Flexibilité	EN-ISO 24344	ø 40 mm
	Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Résistant aux acides dilués, pétroles, graisses et solvants conventionnels. Non résistant à une exposition prolongée aux alcalis.
	Propriétés bactériostatiques		Le Marmoleum fr possède des propriétés bactériostatiques, même contre les bactéries MRSA, confirmées par des laboratoires indépendants.
	Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 1399	Enlèvement facile des marques laissées par des cigarettes écrasées.
	Résistance au glissement	DIN 51130	R9
	Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
	Résistance électrique Marmoleum Ohmex	EN 1081	1-10 ⁶ < R1 < 1-10 ⁸ Ω statique dissipative
	Analyse du cycle de vie		Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible

Le Marmoleum fr répond aux exigences de la norme EN 14041.



	Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1
	Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0.30
	Electricité statique	EN 1815	< 2 kV
	Conductivité thermique	EN 12524	0.17 W/m-K

Forbo Flooring
 't Hofveld 4
 1702 Groot-Bijgaarden
 Tel: +32 2 464 10 10
 Fax: +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS