


























Marmoleum Modular

Marmoleum Modular répond aux exigences de la norme EN-ISO 24011

	Marmoleum Modular lines shade, marbled & colour	Marmoleum Modular textura & slate
 Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,5 mm
 Usage domestique	EN-ISO 10874	Classe 23
 Usage commercial	EN-ISO 10874	Classe 34
 Usage industriel	EN-ISO 10874	Classe 43
 Dimensions (longueur x largeur)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm
 Perpendicularité et cambrage	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm
 Résistance aux poinçonnements	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm / ~0,08 mm (valeur typique)
 Résistance aux chaises à roulettes	EN 425 / ISO 4918	Oui
 Résistance à la décoloration	EN-ISO 105-B02	Méthode 3 : échelle bleue minimum 6.
 Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 1399	Les marques laissées sur le linoléum par les cigarettes écrasées peuvent être enlevées.
 Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Résistant aux acides dilués, huiles, graisses et aux solvants conventionnels. Ne résiste pas à une exposition prolongée aux alcalis.
 Propriétés bactériostatiques		Marmoleum a des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmées par des laboratoires indépendants, même contre la bactérie SARM.
 Résistance au glissement	DIN 51130	R9 R10
 Réduction du bruit d'impact	EN-ISO 717-2	≤5 dB
 Convient au chauffage par le sol		Oui
 LCA Analyse du Cycle de Vie		Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible.
 Creating better environments		
 Énergie renouvelable		Marmoleum est produit avec 100 % d'énergie renouvelable.
 Matières premières naturelles		Marmoleum contient de la farine de bois certifiée PEFC.
 Matériau recyclé		Marmoleum contient des matériaux recyclés.

Marmoleum répond aux exigences de la norme EN 14041

 Code produit	EN 14041	0100203-DoP-306
 Réaction au feu	EN 13501-1	C _f -s1
 Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30
 Chargement électrique des personnes	EN 1815	≤ 2 kV
 Conductivité thermique	EN 12524	0,017 m ² K/W

Forbo Flooring N.V.

't Hofveld 4 B001
1702 Groot-Bijgaarden
België
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Suivez-nous sur



creating better environments



FLOORING SYSTEMS