

Pulizia e manutenzione - Allura LVT

Consigli per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti Forbo Allura Dry Back, Flex, Ease, Click Pro e Puzzle

Le collezioni di LVT Forbo Allura sono facili da pulire e mantenere, grazie alla loro finitura PUR altamente resistente. Allura è pronto per l'occupazione al termine dell'installazione e della pulizia iniziale.

Pulizia iniziale prima dell'uso

Aspirare il pavimento per rimuovere tutti i detriti, lo sporco e la polvere e pulire con un detergente neutro per pavimenti. Per aree più ampie è possibile utilizzare una lavasciuga pavimenti o una macchina rotativa (150-180 giri/min) con tampone rosso 3M o equivalente. Raccogliere l'acqua sporca con un mop o aspira liquidi, risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare il pavimento.

Pulizia regolare

La frequenza della pulizia regolare dipenderà dalla quantità di traffico, dai livelli di sporco, dall'aspetto desiderato e dagli standard di igiene.

- Rimuovere la polvere e lo sporco sciolto aspirando, spazzando o lavando*.
- Rimuovere macchie e versamenti con uno straccio umido* e un detergente neutro per pavimenti.

Quando richiesto/necessario:

- Spruzzare un detergente neutro per pavimenti sul pavimento ed utilizzare una macchina rotativa (150-180 giri/min) con tampone rosso 3M o equivalente.

Manutenzione periodica

Le seguenti azioni di manutenzione dovrebbero essere utilizzate quando necessario per mantenere un livello soddisfacente dell'aspetto.

- Rimuovere la polvere e lo sporco sciolto aspirando, spazzando o lavando*.
- Rimuovere macchie e fuoriuscite con uno straccio umido* e un detergente neutro per pavimenti.
- Spruzzare un manutentore per pavimenti a pH neutro lucidabile per rimuovere le irregolarità di brillantezza e fornire un aspetto uniforme al pavimento insieme ad una macchina rotativa (300-500 giri/min) e un tampone rosso 3M o equivalente.

Notare che:

* Per la pulizia manuale di Allura, Forbo consiglia Mop piatti in microfibra.

* Per tutti i metodi di cui sopra, non utilizzare una quantità eccessiva di acqua durante la pulizia e rimuoverla prontamente.

Nota cautelativa:

Per la normale pulizia e manutenzione è necessario solo il tampone rosso 3M. I tamponi marroni o neri del sistema di tamponi 3M o qualsiasi tampone con maggiore potere abrasivo (ad es. diamante) non devono essere utilizzati su Allura LVT per la normale pulizia e manutenzione. L'uso di questi tipi di pad potrebbe modificare l'aspetto, la struttura della superficie e influire negativamente sulla resistenza allo scivolamento del pavimento. Prima di discostarsi da qualsiasi raccomandazione pubblicata da Forbo, si prega di contattare il supporto tecnico di Forbo per ricevere assistenza.

Suggerimenti per una cura efficace del pavimento

Consiglio generale

Proteggere i pavimenti appena posati

Tutti i pavimenti appena posati devono essere coperti e protetti da ogni altra operazione durante il contratto con un adeguato rivestimento protettivo antimacchia.

Utilizzare piedini protettivi su sedie e tavoli per ridurre i graffi. Le ruote orientabili devono essere di materiale morbido adatto ai pavimenti resilienti (secondo ISO 4918).

Uso di barriere antisporcio

Fino all'80% dello sporco che entra in un edificio è portato dal traffico pedonale. Dovrebbero essere utilizzati pavimenti per ingresso di dimensioni adeguate (idealmente superiori a 6 ml) e di qualità. I sistemi di pavimentazione d'ingresso Forbo Coral o Nuway hanno dimostrato di rimuovere e trattenere fino al 94% di tutto lo sporco e l'umidità che entra in un edificio con il calpestio, riducendo i costi di manutenzione e massimizzando la conservazione dell'aspetto dei pavimenti adiacenti, nonché riducendo il rischio di scivolamento. Come per qualsiasi filtro, tutti i sistemi di pavimentazione d'ingresso devono essere puliti regolarmente per liberarli dallo sporco rimosso.

Pulizia

- La pulizia regolare è più vantaggiosa ed economica rispetto alla pulizia profonda occasionale.
- Utilizzare i prodotti per la pulizia consigliati. Prodotti e attrezzature per la pulizia di alta qualità garantiscono una manutenzione efficiente e rappresentano solo una piccola parte dei costi di manutenzione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per i prodotti per la pulizia.
- Seguire sempre le indicazioni fornite in materia di salute e sicurezza.

Uso di prodotti chimici per la cura dei pavimenti

L'uso improprio di prodotti chimici per la pulizia può causare danni e/o scolorimento.

L'uso eccessivo o il risciacquo inadeguato dei prodotti chimici per la pulizia possono compromettere le prestazioni del pavimento. Non devono essere utilizzate polveri o detersivi abrasivi. Non utilizzare sigillanti o lucidanti o prodotti per la manutenzione del pavimento contenenti lucidanti poiché le proprietà antiscivolo di Allura potrebbero ridursi.

Domande frequenti

Quanto spesso devo pulire il mio pavimento?

La frequenza ottimale per la pulizia e la manutenzione è determinata dal modo in cui viene utilizzato il pavimento. Quando si elabora un programma di pulizia e manutenzione è buona norma considerare prima la situazione del pavimento:

- È vicino all'ingresso dell'edificio o su un piano alto?
- Raccoglierà sporco secco o umido?
- A quale livello di traffico sarà sottoposto?
- I colori chiari e le tinte unite richiedono maggior pulizia.

Posso cerare il mio pavimento?

La cera non deve essere applicata su alcun prodotto Forbo Allura in quanto le proprietà antiscivolo potrebbero risentirne negativamente.

Come rimuovo le macchie?

Rimuovere le macchie non appena vengono scoperte. La maggior parte delle macchie può essere rimossa in modo sicuro utilizzando un panno asciutto (o di carta), acqua, detergente, acquaaragia o alcol (in quest'ordine).

NON utilizzare prodotti fortemente alcalini (ammoniaca, soda) o solventi forti come l'acetone, perché possono essere dannosi sia per le persone che per il pavimento.

Macchie a base di	Si rimuovono con
Cioccolato, grasso, uova, caffè, succo di frutta, ecc.	Detergente neutro per pavimenti in acqua tiepida
Asfalto, olio, gomma, fuliggine	Acquaragia degli addetti alle pulizie
Gomma da masticare	Raffreddare con spray freddo o cubetti di ghiaccio e raschiare.
Ruggine	Acido ossalico o citrico in acqua tiepida

In caso di dubbi, testare i materiali per la pulizia su un pezzo campione o in un'area poco visibile.

Pad per la pulizia, spazzole, velocità della macchina e prodotti per la cura dei pavimenti:

Codici pad

I codici colore, che indicano i gradi di abrasione, possono variare a seconda del produttore/paese.

Task	3M Pad colori
Per la normale pulizia a spruzzo	rosso
Per la manutenzione periodica	rosso

Nota:

Non devono essere utilizzati tamponi marroni o neri.

Velocità delle macchine

Per la pulizia e la manutenzione si consigliano macchine da 150 a 180 giri/min.

Prodotti consigliati per la cura dei pavimenti

Per la pulizia regolare e periodica utilizzare un detergente a pH neutro.

Altri prodotti per la cura dei pavimenti possono essere utilizzati sui pavimenti resilienti Forbo Flooring. Se devono essere utilizzati prodotti alternativi, consultare il proprio fornitore abituale per ulteriori informazioni e indicazioni.

Contatti:

info.flooring.it@forbo.com - www.forbo-flooring.it
Telefono: +39 02 7531488