

Agugliato SHOWTIME/SHOWTIME GRAPHIC Teli

La pavimentazione tessile dovrà essere realizzata in **teli** di agugliato, tipo e colore a scelta della D.L., prodotta col metodo di “ago-trattamento” delle fibre tessili.

Lo strato di supporto sarà in poliestere riciclato al 100 %.

Le fibre che compongono lo strato di usura saranno 100% in poliamide.

L’agugliato **Showtime** è interamente progettato e fabbricato in Europa usando il **100% di energia verde**, da un’unità **produttiva certificata ISO 9001 e 14001**.

La pavimentazione deve soddisfare la norma EN 1307, EN 14041 e possedere il marchio CE.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni	2 m x ± 30 m
Spessore totale	4,9 mm
Spessore strato d’usura	1,6 mm
Collezione	17 colori Showtime – 20 Showtime graphic
Applicazione EN ISO 10874	Classe 32 Commerciale moderato
Composizione felpa	100% PA
Peso del filato	280 g/m ²
Peso totale	1.150 g/m ²
Supporto primario	100 % Poliestere proveniente da riciclo
Uso della sedia con rotelle EN 985	Valore R minimo: ≥ 2.4
Solidità alla luce EN ISO 105-B02	≥ 6
Riduzione del rumore da calpestio EN ISO 717-2	ΔLW 20 dB
Riduzione del rumore ISO 354	α _w = 0,15 (H)
Contenuto totale di materia riciclata:	> 50 % in peso
Reazione al fuoco EN 13501-1	B _{f1} - s1, G, NCS

Modalità di posa:

I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un’umidità inferiore al 2,0 %. Per quanto sopra e per quanto riguarda rasature e collanti idonei, attenersi alle prescrizioni delle case produttrici.

Per la corretta posa di Showtime occorrerà procedere all’acclimatazione del materiale per un periodo di almeno 24 ore, a temperatura superiore a 16 °C. Seguire le istruzioni presenti su ciascun rotolo/scatola per il senso di posa.

Manutenzione

A posa ultimata, il pavimento agugliato Showtime dovrà essere perfettamente pulito e opportunamente protetto, per impedire che possa essere danneggiato durante l’esecuzione di eventuali opere successive.

Per evitare eccessivi depositi di polvere e sporco, è buona norma applicare prima di ogni accesso dai locali esterni, barriere antispurco realizzate con i prodotti **Forbo Coral** e/o **Forbo Nuway**.

Voci di capitolato – 2022 – Dati soggetti a modifiche senza preavviso.