

# Forbo Floor Care - Plastgolv offentlig miljö

Denna information gäller för plastgolv i offentlig miljö. Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd.

## **STOPPA SMUTSEN REDAN I ENTRÉN**

Se till att ha effektiva avtorkningssystem. Över 80% av all smuts dras in utifrån. Med Forbos effektiva Coral avtorkningssystem kan det mesta av smutsen stoppas redan i entrén.

## **SKÖTSELSYSTEM SOM SPARAR TID, PENGAR OCH MILJÖ**

Städning och underhåll utgör mer än 90% av ett golvs totalkostnad i offentliga miljöer.

Om man väljer golv där miljöaspekten är viktig bör man ta hänsyn till detta även i användningsfasen – och välja miljövänliga skötelsystem.

För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med lämpliga allrengöringsmedel. Maskinella metoder kommer alltid vara mer effektiva än manuella metoder för större ytor.

## **BYGGSTÄDNING**

Utförs alltid efter avslutad installation för att befria golven från byggdamm och färdigställa dem för den dagliga städningen.

## **SKYDDA NYINSTALLERADE GOLV**

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med ett täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av typ W mjukt material och lämpliga för hårda/halvhårda beläggningar (enligt ISO 4918 & EN 12529).

## **DAGLIG STÄDNING**

Tänk på att alltid anpassa städningen och städfrekvensen efter behov. Generellt utförs städning med omväxlande torra och fuktiga metoder, maskinella eller manuella. Fuktmopning eller kombimaskin (för större ytor) nyttjas när rengöringsmedel ska användas. Annars räcker torra metoder som dammsugning och tormopning.

## **INITIALBEHANDLING?**

Plastgolv behöver inte initialbehandlas före användning.

## **UNDERHÅLL**

Det finns inga helt underhållsfria golv. För att fräscha upp ytorna rekommenderar vi att underhållspolering görs vid behov - torrpolerering alt. spraypolering med ett av kemikalieleverantörens rekommenderade medel.

## **SVANENMÄRKT OCH SKONSAM SKÖTSEL**

Vi på Forbo arbetar mycket långsiktigt med miljön i alla led. Därför rekommenderar vi skonsamma, effektiva och miljövänliga skötelsystem med Svanenmärkning. Använd inte med kemikalier än nödvändigt och överdosera inte vid bruk av olika rengöringsmedel.



# Anvisning om byggstädning efter golvläggning

## BYGGSTÄDNINGENS SYFTE

Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvet funktion, ekonomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomligen spån, smuts, stoft och spill som kan skada det nya golvet yta. Även om golvet varit täckt under byggtiden ska byggstädning utföras. Stoft av t.ex cement och gips kan lätt tränga in även under väl utförd täckning.

## BYGGSTÄDNING AV PLASTGOLV

Byggstädningen är kanske det enda tillfället då golvet verkligen behöver rengöras med våta metoder. Golvet klarar detta bra, men använd vatten varsamt så att det inte tränger in under golvsocklar och in i väggarna.

- Börja alltid med torra rengöringsmetoder: Sopning, dammsugning eller moppning.
- Skura därefter golvet med ett av kemikalieleverantören rekommenderat rengöringsmedel. Dosera enl. anvisningar.
- Använd röd rondell (3M) alternativt Twister Gul på lågvarvig maskin.
- För att effektivt få bort alkaliskt byggdam används ett av kemikalieleverantören rek. rengöringsmedel.
- Sug omgående upp smutslösningen. Använd våtsug eller kombimaskin.
- Skölj omgående med rent vatten. Använd så lite vatten som möjligt.
- Eftertorka golvet noggrant med fuktig mopp minst två gånger. För att effektivt få bort alkaliskt byggdam används ett av kemikalieleverantören rek. rengöringsmedel vid den sista moppningen.

# Anvisning för daglig städning av plastgolv

## ANVÄNDNING AV VATTEN

- Modern städning av moderna golv kräver väldigt liten insats av vatten.
- Vad gäller plastgolv så tål de obegränsat med vatten. Men det är ändå olämpligt att regelmässigt använda våtstädning med hänsyn till att vattnet kan skada väggar, lister och möbler. Tänk på att överblivet vatten som torkar på golvet kan lämna kvar smuts som ger flammiga och fula ytor.
- I modern städning har vattnet främst till uppgift att bära och fördela rengöringsmedel och golvvårdsmedel.
- För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med Grön Twister och vatten alternativt Röd eller vit rondell från 3M i kombination med lämpliga allrengöringsmedel. Vaxbaserade skötselsystem rekommenderas även i kombination med linoleum.

## KEMIKALIER

- Kemikalier kan tillsättas i kombimaskin, i tvättmaskin för moppar eller i vattnet där moppar blöts innan de pressas. Följ kemikalieleverantörens anvisningar om dosering och hantering. Överdosera inte med hänsyn till resultat, ekonomi och miljö.

## UTRUSTNING

- För stora öppna golvtytor rekommenderas maskinell städning med kombimaskin.
- För mindre ytor rekommenderas fukt- och tormoppning med manuella metoder.

## FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så snart som möjligt. Särskilt viktigt är detta för plastgolven, där fläckar av t ex asfalt, gummi, kulsjuts/bläck, skokräm, olja eller andra starkt färgande ämnen kan tränga - migrera - ner i materialet och bli bestående. Använd ej starka lösningsmedel som t ex aceton, thinner etc. Grov skurnylon, stålull eller andra slipande material repar och mattar ner ytan.

| Fläck av                             | Tas bort med   |
|--------------------------------------|--|
| Choklad, fett, kaffe, juice, ägg, mm | Neutralt alt alkaliskt rengöringsmedel i ljummet vatten. |
| Asfalt, olja, gummi, sot             | Tvättnafta, lacknafta.                                   |
| Tuggummi, stearin                    | Kyl med kylspray eller isbitar. Skrapa.                  |
| Rost                                 | Oxalsyra eller citronsyra i ljummet vatten               |

# Anvisning för periodiskt underhåll av plastgolv i offentlig miljö

## UNDERHÅLLSPOLERING

- Underhåll görs för att återställa och bibehålla ensnygg och lättstädad yta.
- Rätt utfört underhåll eliminerar behovet av golvvård.
- För plastgolv rekommenderas torrpolering, men golven kan emellanåt också spraypoleras för att fräscha upp ytorna och förlänga golvets livslängd. Använd highspeed-maskin ca 1000 -1200 varv eller lågvarvsmaskin med vit/rosa rondell (3M) alternativt Grön Twister.
- Hur ofta? Underhållspolering görs vid behov. Det kan vara månadsvis, kvartalsvis eller bara någon enstaka gång per år beroende på användningsfrekvens och slitage.

### Tänk på att

Vid lång behandling med Twister kan man över tid förvänta sig att glansalet förhöjs något på den installerade produkten.

Frekvent användning av Twister kan reducera friktionen på golvet. Av denna anledning ska Twister ej användas på halkhämmande golv och i ytor som frekvent vattenbegjuts.

### Kontakta oss:

Forbo Flooring AB  
Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel: 031-89 20 00  
[info.sweden@forbo.com](mailto:info.sweden@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)



FLOORING SYSTEMS