


## Product quick info

**E 8/2 U0/V/R15 LG-SE schwarz**

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

**Anwendungen**

- Beschleunigungsband
- Doppelgurtfördersysteme
- Hochgeschwindigkeitsförderer
- Schrägtransport von Stückgut/Behälter im Naßbereich

**Eigenschaften/Vorteile**

- Hohe Haftreibung (Grip) auf der Tragseite für hohe Beschleunigung
- Schwer entflammbar gemäß EN 20340/ISO 340 und ASTM 378/D
- Geräuscharm

**Technische Basisdaten**

Tragseite	HighGrip, LG
Laufseite	Polyurethan-Imprägnierung
Artikelnummer	901004
d <sub>min</sub> [mm]	30
Gesamtdicke [mm]	3,1
k <sub>1%</sub> relaxiert [N/mm Breite]	5,75
Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	3,5
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info | DE | 05.2023

FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH  
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover  
Telefon +49 511 67 04 0  
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com