

Product quick info

E 8/2 U0/V/R15 LG-SE negro

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Banda de aceleración
- Sistemas transportadores de banda (doble) de arrastre
- Transportadores de alta velocidad
- Transporte inclinado de artículos individuales/ contenedores en la sección húmeda

Características / ventajas

- Cara de transporte con elevado agarre para una alta aceleración
- Ignífugo conforme a EN 20340/ISO 340 y ASTM 378/D
- Bajo ruido cara inferior de tejido

Datos técnicos básicos

Cara superior	HighGrip, LG
Cara inferior	Impregnación de poliuretano
Artículo n.º	901004
d _{min} [mm]	30
Grosor total [mm]	3,1
k _{1%} relajado [N/mm de ancho]	5,75
Peso [kg/m²]	3,5
Temperatura operativa permitida [°C]	-10 a +70

Product Quick Info | ES | 06.2023
FMS - La reproducción del texto, en todo o en parte, está sujeta a nuestra autorización previa.
Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com