

Inledning

Peace tillverkas med avsikt användas på offentliga platser där de utsätts hård användning. För att bevara utseendet och förlänga dess livslängd, ber vi er att följa dessa rengörings-instruktioner:

Förutsättningar

- Undvik onöding nedsmutsning genom att ha en Coral entrématta. Den har hög sug och speciellt utformad för att ta smuts, så ditt golv och skyddas och städkostnaderna minskar samtidigt.
- Entrézonerna placeras vid ingångarna samt ex vis mellan produktion och kontor, mellan kök och restaurang och i hissar. För att få maximal nytta av din entrézon bör den ha en storlek av åtminstone 2 till 3 meter. Dammsug entrémattan ofta och rengör regelbundet.

Dagligt underhåll

Högtrafikerade områden som korridorer och rum där många människor vistas ska dammsugas dagligen. Mindre frekvent använt rum dammsugas 1-2 gånger i veckan efter behov. För dammsugning rekommenderas en kraftfull dammsugare med monterat motormunstycke/borstvals eller en dammsugare med en fast, roterande borstar.

Fläckborttagning (Mattan inspekteras dagligen för fläckar)

- **Vattenfläckar (kalkavlagringar) Surt rengöringsmedel / kalkbortagningsmedel. PLS Sanifix, PLS SaniExtra eller likvärdig.**
- **•ord- och sandfläckar** Fläckar orsakade av våt jord eller sand kan dammsugas bort, när mattan är torr. De flesta av de andra märken kan avlägsnas med PLS Storfix/Allrent eller likvärdig . Fläcken behandlas från ytterkanten mot mitten med rena trasor.
- **Socker och stärkelsefläckar** Tas bort med PLS Storfix/Allrent eller likvärdig.
- **Olje-och fettfläckar** Tas bort med PLS Cleaner eller likvärdig. Vid asfaltsfläckar: Kallavfettning PLS Oilfix eller likvärdig.
- **Tuggummi** För avlägsnande av tuggummi används kylspray.

Periodiskt underhåll

Som regel mattan rengörs grundligt 1-2 gånger per år. Färre trafikområden max. vartannat år. Följande förfarande ska användas:

1. Mattan dammsugas och fläckar tas bort enligt ovan.
2. Mattan tvättas med sprayextraktionsmaskin och ev med alkaliskt rengöringsmedel utan fettsyreinnehåll. Spola med vatten tills returvattnet är ren och fri från skum och rengöringsmedel. Efter torkning (cirka 6 till 12 timmar) dammsug mattan omsorgsfullt. Alternativt: Mattan rengöres med HOST eller Chem Dry torrtvätt enligt deras rekommendationer.

Viktigt

Både i fläckborttagning och av grundläggande rengöring är det inte rekommenderat att använda så kallade "Mattschampo".

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



Forbo Flooring AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com

www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS