

Product quick info

**E 8/2 U0/U2 MT schwarz**

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

**Anwendungen**

- Horizontaler Transport, auch bei niedrigen Temperaturen
- Pakettransport
- Kühl-Verteilzentren

**Eigenschaften/Vorteile**

- Quersteif
- Geräuscharmes Laufseitengewebe
- Trommeldurchmesser 30 mm bei Temperaturen bis 0 °C möglich => keine Oberflächenrisse

**Technische Basisdaten**

Tragseite	Polyurethan, MT
Laufseite	Polyurethan-Imprägnierung
Artikelnummer	901017
d <sub>min</sub> [mm]	30
Gesamtdicke [mm]	1,45
k <sub>1%</sub> relaxiert [N/mm Breite]	8
Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	1,55
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	0 bis +100

Product Quick Info | DE | 06.2023

FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH  
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover  
Telefon +49 511 67 04 0  
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com