
Randstreifen Profi 8021

- Eigenschaften:**
- selbstklebend
 - durch L-Profil perfekte Eckenausbildung und Fixierung an der Wand
 - dauerelastisch
 - unverrottbar
 - wasserdampfdurchlässig
 - feuchtigkeitsbeständig

- Anwendung:**
- Stellstreifen zur Schallentkopplung und Gewährleistung der Hinterlüftung bei Spachtelarbeiten auf Holzbodenkonstruktionen in Verbindung mit 965 Europlan Flex
 - zur Schallentkopplung bei Spachtelarbeiten auf schwimmenden Estrichen, wenn der Estrichrandstreifen entfernt wurde
 - sichere Vermeidung von Schallbrücken durch dichten Abschluss im Boden-Wand-Abschluss
 - keine Klebstoffrückstände an der Wand, da Klebung nur am Boden erfolgt
 - Prallschutzfunktion beim Schleifen

| | | |
|--------------------------|--------|------------|
| Technische Daten: | Basis: | PE –Schaum |
| | Dicke: | 5 mm |
| | Höhe: | 50 mm |
| | Länge: | 25 m |

- Verarbeitung:** Die Abdeckfolie wird entfernt und der Randstreifen auf dem Boden bzw. der Holzkonstruktion des Fußbodens aufgeklebt. Dazu sollte die Klebefläche möglichst staubfrei sein, um eine gute Haftung des Randstreifens zu gewährleisten.

- Versandpackungen:** • 100 m/Karton (4 Rollen á 25 m)

Zur besonderen Beachtung: Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!