

## Armierungsgewebe 810

**Eigenschaften:** • hochfestes Polyester-Gewebe

**Anwendung:**

- zur Armierung und Lastverteilung auf nicht ausreichend druckfesten, verformbaren oder elastischen Untergründen vor Spachtelarbeiten
- bei Holzdielenböden in Verbindung mit 940 Füllmasse
- bei sanierungsbedürftigen Estrichen in Verbindung mit Nivelliermassen
- bei 820 Trittschalldämmematte und sanierungsbedürftigen CV-Belägen in Verbindung mit 900 Dispersionsschichtmasse DSP
- bei punktelastischen Sportuntergründen in Verbindung mit 900 Dispersionsschichtmasse DSP oder 910 2-K-Schichtmasse

**Verlegung:** 810 Armierungsgewebe ist auszurollen, abzuschneiden und an den Rändern sowie im überlappten Nahtbereich mit Tackerklammern zu fixieren. Es besteht auch die Möglichkeit, die Fixierung mittels geeignetem Vorstrich oder Klebstoff vorzunehmen. Bei kleineren Flächen genügt auch ein loses Auslegen.

**Hinweis:** Für die aufgeführten Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe sind die entsprechenden anwendungstechnischen Merkblätter zu beachten.

810 Armierungsgewebe ist trocken zu lagern.

**Versandpackungen:**

- Rollenlänge 50 m
- Rollenbreite 1 m

**Zur besonderen Beachtung:** Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

44560\_01\_810.rtf

Stand 13. März 2002  
ersetzt Ausgabe April 1997