

Reg. 14

Bodenmilch 861

Eigenschaften:

- wässriges Pflegemittel
- Emulsion natürlicher Wachse
- polierbar, damit schmutzabweisend
- strapazierfähig und rutschhemmend
- schnell trocknend
- lösemittelfrei

Anwendung:

- Pflegemittel für geölte und gewachste Holzböden

Technische Daten:

Basis:	natürliche Wachse
Farbe:	milchig
Dichte:	0,93 g/cm ³ bei 20 °C
pH-Wert:	6,5 – 7,5
Verdünner/Reiniger:	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	15 – 25 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	35-75%, empfohlen 45-65%
Verbrauch:	1 Liter für ca. 20 - 25 m ²
UBA-Nr.:	43970009
Beste Verarbeitbarkeit:	innerhalb von 36 Monaten, originalverpackt
Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-25 °C), Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen, keine
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	nein
Feuergefährlich:	nein
Frostempfindlich:	ja
GISCODE:	GE 10
Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Verarbeitung:

Die zu pflegende Fläche muss mechanisch rückstandsfrei sauber sein, ggf. mit 892 Bodenseife feucht reinigen.
 Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln!
 Zur Einpflege 861 Bodenmilch mit Schwamm, Mop oder Forbo Wischwiesel (Art.Nr. 78247) pur bis 1:1 mit Wasser verdünnt gleichmäßig dünn auftragen. Bei Exotenholzern mit hohem Harz- und Ölgehalt 861 Bodenmilch nur verdünnt auftragen.
 Nach Trocknung (30 - 60 Minuten) kann mit Tuch, Blocker oder maschinell aufpoliert werden. Ein Poliergang verdichtet den Pflegefilm und macht ihn dadurch verschleißfester.
 Die Erstpflege geölter Fußböden mit Bodenmilch frühestens nach 10 – 14 Tagen durchführen.
 Im Pflegeplan nach ca. 3 Unterhaltsreinigungen mit 892 Bodenseife eine Unterhaltspflege vornehmen, dazu auf ca. 6 - 8 l Wischwasser 30 - 50 ml 861 Bodenmilch geben, nebelfeucht wischen und selbstglänzend trocknen lassen. Bei Bedarf leicht nachpolierbar.

Reinigungshinweis: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweis: Bitte auch unsere „Pflegeanweisung für geölte und gewachste Holzböden“ beachten.
 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

Inhaltsstoffe (gem. EU-Verordnung 648-2004): Wasser, Canaubawachs, Schelllack, < 5 % nichtionische Tenside
 Konservierungsmittel (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

Versandpackungen: 0,7 l Einweggebinde (12 Stück im Karton, 504/Palette)
 5,0 l Einweggebinde (4 Stück im Karton, 96/Palette)

**Zur besonderen
Beachtung:**

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

75223_861

Stand 10. Januar 2011
Ersetzt Ausgabe 04. März 2010