

## Product Quick Info

## RE 8/2 U0/V5H MT-SE black



断面図 (実寸法とは異なる)

## 用途

- 空港チェックイン後の荷物搬送
- 集積、排出、横からの合流
- 荷物のハンドリング
- テレスコピックコンベヤ
- 集積ベルト

## 特性/長所

- 再生ポリエステル (rPET) 製の経糸と横糸からなる繊維 => サステナブル
- 横剛性帆布
- EN 20340/ISO 340 および ASTM 378-D に準拠した難燃性
- 低騒音繊維

## 技術上の基本データ

上面	ポリ塩化ビニル、硬質
下面	ポリウレタン含浸
品番	901014
最小プリー径 [mm]	36
総厚 [mm]	2.25
K1% 緩和値 [N/mm 幅]	8
重量 [kg/m <sup>2</sup> ]	2.7
許容温度範囲 [° C]	-10~+80

製品情報の概略 | JP | 07.2023

FMS: 当社の同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

Forbo Siegling GmbH  
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover,  
Germany  
電話 +49 511 67 04 0  
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com