

Příručka údržby podlah - Sphera

Pokyny k čištění a údržbě podlah Forbo

Kolekce homogenních vinylů Forbo Sphera se snadno čistí a udržuje díky své vysoce odolné povrchové úpravě PUR.

Prvotní čištění po pokládce před užíváním

Nově nainstalované krytiny by neměly být stírány za pomoci vlhkého čištění do 3 dnů od instalace.

Nově položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytků a prachu zametením a důkladným vysátím a očistěte podlahu neutrálním čisticím prostředkem na podlahy. Pro větší plochy lze použít čisticí stroj nebo rotační mycí stroj (150-300 ot/min) s červeným padem 3M nebo obdobným padem. Setřete špinavou vodu pomocí utěrek a mopu nebo mokrým vysáváním, opláchněte čistou vodou a nechejte podlahu uschnout.

Pravidelné čištění

Četnost pravidelného čištění bude záviset na objemu provozu, úrovních znečištění, požadovaném vzhledu a hygienických standardech.

- Prach a volné nečistoty odstraňujte pomocí vysavače, zametáním nebo stíráním mopem.
- Skvrny, znečištění a rozlitou tekutinu odstraňte vlhkým mopem a neutrálním čisticím prostředkem.

Podle potřeby:

- Vyčistěte podlahu metodou Spray za pomoci rotačního mycího stroje (150-300 ot/min) s červeným padem 3M nebo obdobným padem a neutrálním čisticím prostředkem

Periodické čištění

Pro zachování vyhovující úrovně vzhledu doporučujeme provádět následující kroky údržby

- Prach a volné nečistoty odstraňte pomocí vysavače, zametáním nebo stíráním mopem.
- Skvrny, znečištění a rozlitou tekutinu odstraňte vlhkým mopem a neutrálním čisticím prostředkem.
- Vyčistěte podlahu pomocí rotačního stroje (300-500 ot./min.) a červeného padu 3M nebo obdobného padu za použití pH neutrálního čisticího prostředku na podlahy pro odstranění nepravidelností v lesku a zajištění rovnoměrného vzhledu.

Upozornění:

Pro běžné čištění a údržbu je zapotřebí pouze 3M červený pad. Hnědé nebo černé 3M nebo jakékoliv pady se zvýšenou drsností (např. diamantové) by se pro běžné čištění a údržbu na krytiny Sphera používat neměly. Použití těchto typů padů může změnit vzhled, strukturu povrchu a ovlivnit protikluznost podlahy. Než se odchýlíte od kteréhokoliv z doporučení zveřejněných společnostmi Forbo, kontaktujte technického zástupce společnosti Forbo se žádostí o pomoc.



FLOORING SYSTEMS

Nejlepší postup: Tipy pro účinnou péči o podlahu

Obecná doporučení

Ochrana nově položené podlahy

Všechny nově položené podlahy by měly být zakryty a chráněny vhodnou ochranou před vlivem pokračujících nebo dodatečných stavebních prací, aby nedošlo k poškození podlahy. Používejte ochranné plstěné podložky na nohy židlí a stolů, aby byla podlaha chráněna před poškrábáním. Kancelářské židle a jiný nábytek musí mít kolečka typu W s měkkou kontaktní plochou, vhodná pro pružné podlahové krytiny (podle normy EN 425).

Na vstupech používejte čisticí podlahové systémy

Více jak 80 % nečistot uvnitř budov je vneseno uživateli z venčí. Doporučujeme umístění čisticích rohoží před vchodem a čisticích zón ve vstupních částech budov v odpovídající délce (nejlépe víc jak 6 metrů) a kvalitě. Nezávislé studie ukázaly, že vstupní rohože Forbo Coral Nuway® a čisticí zóny Coral odstraňují a zadržují až 95 % nečistot a vlhkosti vnášených do budovy; snižují náklady na údržbu, pomáhají udržovat normální vzhled podlahy uvnitř budovy a snižují nebezpečí uklouznutí. Stejně jako všechny čisticí systémy se vstupní rohože musí pravidelně čistit, aby se odstranily zachycené nečistoty.

Čištění

- Vhodný způsob pravidelného čištění je efektivnější a levnější než příležitostné intenzivní čištění a údržba.
- Používejte doporučené čisticí prostředky a pomůcky, které usnadní samotnou údržbu. Jejich cena tvoří jen malou část celkových nákladů vynaložených na údržbu.
- Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostních a technických listech použitých čisticích produktů.
- Vždy dodržujte pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnosti.

Používání vhodných prostředků pro čištění a údržbu podlahy

Nesprávné použití čisticích chemických látek může způsobit poškození a/nebo změnu barvy. Nadměrné použití nebo nevhodné oplachování čisticích chemických látek může ohrozit funkčnost podlahy. Nepoužívejte abrazivní čističe nebo čisticí prášky.

Často kladené dotazy

Jak často mám čistit svoji podlahu?

Optimální frekvence čištění a údržby závisí na intenzitě používání a úrovni znečišťování podlahy. Při přípravě plánu čištění a údržby je nutné zvážit následující: Je podlaha blízko vstupu do budovy nebo ve vyšším patře? Bude vystavena mokré nebo suché špině? S jakou intenzitou bude zatěžována? Nezapomínejte, že světlé a jednobarevné podlahy mohou vyžadovat častější čištění.

Můžu na podlahu nanést dodatečnou povrchovou úpravu (polish)?

Moderní povrchová úprava aplikovaná na krytině Sphera nevyžaduje dodatečnou povrchovou úpravu (polish).

Jak odstraním skvrny?

Skvrny odstraňte ihned, jak je objevíte. Většinu skvrn lze bezpečně odstranit pomocí suché (papírové) utěrky, vody, čisticího prostředku, lakového bezínu white spirit nebo alkoholu (v tomto pořadí). NEPOUŽÍVEJTE vysoce alkalické produkty (čpavek, soda) nebo silná rozpouštědla, jako je aceton, protože mohou být škodlivé pro lidi i vaši podlahu.

Skvrny způsobené	Odstraňte pomocí
Čokoládou, tukem, vejci, kávou, džusem atd.	Neutrálního čisticího prostředku ve vlažné vodě
Asfaltem, olejem, gumou, sazemi	Lakového benzínu white spirit
Žvýkačkou	Ochladte pomocí chladicího spreje nebo ledových kostek a seškrábněte.
Rzí	Kyseliny šťavelové nebo citronové ve vlažné vodě

V případě jakýchkoli pochybností vyzkoušejte čisticí prostředky na vzorku nebo na málo viditelném místě.

Čisticí pady, rotační stroje a produkty pro péči o podlahu

Kódy padů

Kódy barev označující stupně hrubosti padů se mohou lišit v závislosti na výrobci/zemi.

Úkol	Barva 3M padu
Pro pravidelné čištění	Červená
Pro periodickou údržbu	Červená

Poznámka:

Modré nebo zelené pady nejsou pro běžné čištění a údržbu vyžadovány. Hnědé nebo černé pady byste neměli na krytinu Sphera používat.

Rotační stroje

Pro strojové čištění a údržbu doporučujeme rychlost 150 až 300 ot./min. Pro odstranění nepravidelností lesku a obnovení původního, optimálního vzhledu podlahy leštěním metodou Spray doporučujeme rychlost 300-500 ot./min.

Doporučované produkty pro péči o podlahu

Pro pravidelné čištění používejte pH neutrální čisticí prostředek jako je Forbo Cleaner či Forbo Monel. Pro leštění metodou Spray používejte pH neutrální čisticí prostředek.

Pro péči o pružné podlahoviny Forbo lze používat i další produkty. V případě používání alternativních produktů se pro více informací, pokyny a záruku poraďte se svým dodavatelem.

Kontaktujte nás:

www.forbo-flooring.cz/kontakt

