

eurocol

886

the strong connection

3-6-2026



EUROSEAL FINISHER

Kant-en-klare, biologisch afbreekbare afwerkvloeistof voor het eenvoudig glad afwerken van diverse katten op basis van siliconen-, epoxy-, silaan- (MS) en PU. In handige sprayflacon.

PRODUCTTYPERING

Basis Zeep en water.

Kleur Transparant.

- Kant-en-klaar
- Reuk arm en pH-neutraal
- Biologisch afbreekbaar

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht 1,03 g/ml.

TOEPASSING

Kant-en-klare afwerkvloeistof in handige sprayflacon voor het eenvoudig glad afwerken van diverse katten op basis van siliconen-, epoxy-, silaan- (MS) en PU.

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur Vanaf +5° tot +40 °C.

Opslag Droog en vorstvrij in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5° en +25 °C.

Houdbaarheid Minimaal 24 maanden.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- Afwerkvloeistof vergemakkelijkt het glad afwerken van vers aangebrachte kitvoegen; het zogenaamde nat afmassen.
- Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf een proefvlak opzetten of contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De kit gelijkmatig aanbrengen met een hand- of luchtdruk kitpistool.
- 886 Euroseal Finisher schudden voor gebruik.
- Hierna de kit binnen 10 min. (i.v.m. huidvorming) strak en glad afwerken met behulp van 886 Euroseal Finisher. Gebruik dit in combinatie met een bevochtigde kitspatel/mes of afgeschuind pvc pijpje.
- Na het strak afwerken van de kitvoegen het gehele oppervlak goed naspoelen met schoon water om overtollige resten afwerkvloeistof te verwijderen.

886 EUROSEAL FINISHER

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
886	Euroseal Finisher	Sprayflacon à 500 ml	8 710345 886017
886	Euroseal Finisher	Overdoos à 12 x 500 ml	8 710345 886000

886 EUROSEAL FINISHER

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

