

Peace uppfyller kraven enligt EN 1307

peace platta

peace matta



		peace platta	peace matta
	Tillverkningsmetod	ISO 2424	Vävd
	Kategori	ISO 2424	Öglad
	Luggmaterial	ISO 2424	100% Pa 6.6. Ascend® Ultron™
	Infärgningsmetod	Continue	Continue
	Fläckskydd	Ja	Ja
	Primär baksida	ISO 2424	PES
	Baksida	ISO 2424	TEXtiles®
	Storlek	CEN / TS 14159	50 x 50 (20 plattor/box = 5m ²)
	Rullängd		ca 400 cm bred
	Kollektionsstorlek		ca 27 m
	Mönsterrapport		15 kulörer
	Lugghöjd	ISO 1766	5 kulörer
	Luggvikt	ISO 2424	ca 2 mm
	Total tjocklek	ISO 1765	ca 550 g/m ²
	Totalvikt	ISO 8543	ca 550 g/m ²
	Täthet / Antal tuft	ISO 1763	ca 3 800 m ²
	Elektrisk uppladdning	ISO 6356	ca 1 900 g/m ²
	Bruksklass	ISO 1763	ca 156 000/m ²
	Länkhjulsgodkänd	EN 1307	ca 156 000/m ²
	Komfortklass	EN 1307	≤ 2 kV
	Dimensionsstabilitet	EN 986	33
	Stegljudsreduktion	EN 986	Ja
	Värmeledningsförmåga	ISO 8302	LC1
	Brandklass	EN 13501-1	EN 986
	Läggningssmetod		ΔLw ca 18 dB(A)
	GUT märkt		ΔLw ca 15 dB(A)
			ca 0,10 m ² K/W
			ca 0,06 m ² K/W
			B _f -s1
			C _f -s1
			Kvartsvänd - rekommenderas Heltäckning / förband - möjligt
			Ja
			Ja

