

Vi formger framtiden.

Forbo Sahara

Ett säkert tätskikt (för montering) under keramiska plattor på vägg.

Forbo Sahara är en enfärgad variant av Forbo Onyx, speciellt avsedd för kakelväggar. Sahara har i övrigt Forbo Onyx alla tekniska kvaliteter. Med sin speciella ytprägling är Sahara särskilt väl anpassad för att samverka med godkända fästmassor för kakelsättning. Sahara finns både som vägg och bård.

Sahara uppfyller kraven för tätskikt enligt GBR:s branschstandard och Boverket. Sahara skall liksom Onyx monteras enligt GVK's Branschregler. Med fördel monteras Sahara horisontellt enligt H-metoden.

Tekniska egenskaper	Sahara vägg	Sahara bård
Tjocklek	0,9 mm	0,9 mm
Rullbredd	2,0 m	49 cm
Rullängd	ca 30 m	ca 30 m
Ånggenomgångsmotstånd	1,2 Ms/m	1,2 Ms/m
Alkalibeständig enl. GVK	Ja	Ja

Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel 031-89 20 00
Fax 031-28 44 47
Kundservice tel 031-89 20 90
Kundservice fax 031-68 36 02
e-mail: info.sweden@forbo.com
www.forbo.se



FLOORING SYSTEMS