

Product quick info

**PVC120 OFR CxF-NA azul real
FDA**

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Procesado de frutas y verduras
- Procesamiento agrícola primario
- Procesado de alimentos aceitosos y grasientos
- Transporte horizontal (medición)
- Transportadores cóncavos
- Recolección con maquinaria agrícola
- Procesado de pescado, carnes y mariscos

Características / ventajas

- Robusto
- Excelente resistencia a la abrasión (grosor del revestimiento superior 1 mm)
- Resistencia superior al aceite y la grasa
- Aptitud para seguimiento de poleas
- La cara inferior fácil de limpiar contribuye a los conceptos de higiene
- Resistente a radiación UV-C
- Color: Azul señal (similar a RAL 5005)
- No antiestático
- Cumple las regulaciones de la FDA relativas al contacto directo con alimentos

Datos técnicos básicos

Cara superior	Policloruro de vinilo, liso
Cara inferior	Policloruro de vinilo, tejido
Artículo n.º	908145
d _{min} [mm]	40
Grosor total [mm]	3.25
k ₁ % relajado [N/mm de ancho]	8.5
Peso [kg/m ²]	4.15
Temperatura de funcionamiento admisible [°C]	-18 a +82

Product Quick Info | ES | 08.2023
FMS - La reproducción del texto, en todo o en parte, está sujeta a nuestra autorización previa.
Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com