

896

Emulsja pielęgnacyjno-czyszcząca do olejowanych podłóg – dwa w jednym

OPIS PRODUKTU

WYDAJNA EMULSJA CZYSZCZĄCO-PIELĘGNACYJNA PRZEZNACZONA DO WSTĘPNEJ(PIERWSZEJ) JAK I RÓWNIEŻ BIEŻĄCEJ PIELĘGNACJI RĘCZNIE ZABEZPIECZONYCH PRODUKTAMI OLEJOWYMI FORBO EUROCOL NORMATYWNYCH PARKIETÓW I WYKŁADZIN KORKOWYCH ORAZ OLEJOWANYCH METODĄ UV POWIERZCHNI DREWNIANYCH. NADAJE SIĘ TAKŻE DO ODSWIEŻANIA OLEJOWANYCH POWIERZCHNI DREWNIANYCH I KORKOWYCH. MOŻLIWOŚĆ DOLEWANIA DO WODY JAKO PRODUKT DO BIEŻĄCEJ PIELĘGNACJI.

WŁAŚCIWOŚCI

- bez rozpuszczalników
- proste zastosowanie
- naturalny wygląd odświeżonych powierzchni
- rozcieńczalny z wodą
- wydłuża żywotność pielęgnowanych podłóg
- regeneruje i konserwuje pielęgnowane podłogi
- tworzy dodatkową powłokę zabezpieczającą na powierzchni



Zastosowanie

Wstępna pielęgnacja:

- jako pierwsza pielęgnacja ręcznie olejowanych produktami Forbo Eurocol podłóg parkietowych i korkowych
- jako pierwsza pielęgnacja przemysłowo(UV) zaimpregnowanych olejami podłóg parkietowych i korkowych
- jako refresher podniszczonych, olejowanych podłóg

Bieżąca pielęgnacja:

- jako dodatek do wody w celu bieżącego czyszczenia i pielęgnacji zabezpieczonych olejami Forbo Eurocol podłóg parkietowych i korkowych lub powierzchni mebli

DANE TECHNICZNE*

Baza surowcowa	uszlachetnione oleje naturalne (olej słonecznikowy i sojowy), <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, środków powierzchniowo czynnych z tłuszczów kokosowych, <5% mydła, potaż, bezołowiowa masa sucha, dodatki .
Kolor	mleczny
Masa właściwa	ok. 0,98 g/cm ³
Czyszczenie świeżych zabrudzeń	czystą wodą
Warunki stosowania	min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia,

896

Eurocare Oil

	35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65%
Zużycie	Wstępna(pierwsza) pielęgnacja: ok. 1:1 rozcieńczenie z wodą ok. 2-5 ml/m ² ; w razie potrzeby (np. przy mało chłonnym drewnie) rozcieńczyć 1:2 lub 1:3. Bieżąca pielęgnacja: ok. 250 ml na 5 l czystej wody, wystarcza na ok. 100 m ² (rozcieńczoną z wodą). Podłogi olejowane metodą UV: ok. 150 ml na 5 l czystej wody, wystarcza na ok. 100 m ² (rozcieńczone z wodą). Stopień rozcieńczenia emulsji z wodą należy dostosować do stopnia zabrudzenia powierzchni.
Data ważności	ok. 36 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, napoczęte opakowania dokładnie zamknąć i możliwie szybko zużyć
Magazynowanie	w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp. 5-30 °C
Odporność na przemrożenia	nieodporna
Oznaczenie wg GHS(BHP)	przestrzegać przepisów BHP. Karta charakterystyki i bezpieczeństwa Forbo Eurocol zgodna z wytycznymi UE 91/155.
Środowisko-BHP	GISCODE: GE10 emulsje/dyspersje Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może wywoływać reakcje alergiczne. Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862-13-82. *- orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem dokładnie zamieszać ! Pielęgnowaną powierzchnię dokładnie oczyścić z luźno leżących zabrudzeń.
- Daną powierzchnię czyścić w jednym ciągu roboczym unikając tzw. zakładek.
- Przy pierwszej pielęgnacji nakładać produkt na całkowicie wyschniętą podłogę w rozcieńczeniu 1:1 wzdłuż słoi drewna.
- Do bieżącej pielęgnacji wystarczy dodać ok. 250 ml do 5 l czystej wody i przetrzeć podłogę lekko wilgotnym mopem lub beżpyłową szmatką podłogową. W przypadku podłóg olejowanych metodą UV zmniejszyć ilość produktu do 150 ml na 5 l wody. W przypadku mocnych zabrudzeń zostawić na podłodze przez jakiś czas (ok. 5-10 min.) i dopiero później przetrzeć.
- [Czas schnięcia wynosi w naszych warunkach klimatycznych ok. 1 godzinę. W razie potrzeby można wyschniętą podłogę spolerować białym padem w celu ujednoczenia powierzchni i zamknięcia porów drewna. Przy zastosowaniu jako refresher należy unikać oddziaływania na surowe drewno. W takich miejscach należy najpierw zabezpieczyć drewno produktem 879 Euroclean Oil.

UWAGI

- Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów ! Nie nadaje się do pielęgnacji elastycznych wykładzin podłogowych. Pierwszą pielęgnację przeprowadzić wyłącznie na powierzchni, na której zastosowany olej jest całkowicie suchy i utwardzony. Pierwszą pielęgnację przeprowadzamy przed oddaniem podłogi do eksploatacji. Przestrzegać zaleceń pielęgnacyjnych, odnoszących się do danego rodzaju powierzchni (podłogi).

OPAKOWANIA

1 l opakowanie jednorazowe netto

(4 szt./karton, 552 szt./paleta)

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 30 41 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan
Vollmuth, Jochen Schwemmlé
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280

INFORMACJE DODATKOWE

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie lakierowania oraz schnięcia lakieru odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

Stan, dnia 2019.09.18

Wersja nr 04
BG175225

NOTATKI

896

Eurocare Oil