

Sarlon akustiskā vinila - ieklāšana

Vispārējie padomi

Tāpat kā klājot jebkuru elastīgo grīdas segumu, ir jāgādā, lai pamatnes būtu tīras, gludas, līdzenas un pastāvīgi sausas.

Līmes

Standarta ieklāšanai mēs iesakām Eurocol 540 Eurosafe Special līmi, taču, ja nepieciešama zemu EC1 emisiju līme, varat izmantot Eurocol 640 Eurostar Special. Izlejiet tikai tādu līmes daudzumu, kādu iespējams izklāt norādītajā līmes izstrādes laikā.

Pēc ieklāšanas un līmes žūšanas laikā Sarlon pēc iespējas ātrāk ir jānogludina ar 68 kg smagu rulli. Līmes žūšanas laiks ir atkarīgs no apstākļiem un pamatnes porainuma.

Pirms žūšanas vienmēr notīriet lieko līmi ar mitru drānu.

Klāšanas virziens
Ievērojiet turpmāk sniegtās norādes par klāšanas virzienu.

Viendabīgie/vienkrāsainie dizaini:

Canyon, Pepper, Nuance, Linen, Concrete, Cristal, Code Zero, Uni.



Dažāda platuma lokšņu klāšana ir jāveic pretēji.

Dizaini ar noteiktu virzienu:

Wood, wood XL and Topography




Loksnes ir jāklāj gareniski vienā virzienā.

Ieteicamais klāšanas virziens ir norādīts katra dizaina produkta brošūrā, kā arī uz iepakojuma.

Dēļu metinājuma šuvēm ir jāveido vienota līnija.

Topography šuvju griešanas līnijas ir parādītas zemāk sniegtajā attēlā.



Pārejas Sarlon grīdas un sienu salaidumus var veidot ar 35 mm vai 38 mm pārejām.

Šuvju metināšana

Visas šuves ir jāapstrādā ar karsto metināšanu. Visam Sarlon klāstam ir pieejamas saskaņotu krāsu metināšanas stieples.

Šuves ir jāveido ar ciešiem sadursavienojumiem, un šuves dziļumam ir jābūt aptuveni 2/3 no materiāla biezuma, bet ne vairāk kā 2 mm biezāko konstrukciju gadījumā.

Metināšanas aukla ir jānogriež divos paņēmienu. Vispirms ar lāpstiņu un noslēgumā, kad metināšanas aukla ir atdzisusi, ar slīdni.

Zemgrīdas apkure

Tāpat kā visus Forbo grīdas segumus, arī Sarlon var izmantot kopā ar zemgrīdas apkures sistēmām.

Piezīmes

Tikko ieklātas grīdas nedrīkst pakļaut intensīvai noslodzei 24 stundas pēc ieklāšanas, kā arī riteņu un smagu priekšmetu noslodzei — piecas dienas pēc ieklāšanas.