Dati tecnici

Allura Click Pro soddisfa i requisiti della norma EN ISO 10582.

		Allura Click Pro
Spessore totale	EN-ISO 24346	5 mm
Spessore strato d'usura	EN-ISO 24340	0,55 mm
Numero di colori della collezione		20
Uso domestico	EN-ISO 10874	23
Uso commerciale	EN-ISO 10874	33
Uso industriale leggero	EN-ISO 10874	42
Ortogonalità e rettilineità	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm
Peso	ISO 23997	8300 g/m²
Binder strato d'usura	EN-ISO 10582	Tipo 1
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	idoneo
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R10
Abbattimento acustico	EN-ISO 717-2	7 dB / 15 dB abbinato a materassino Forbo Underlay
Impronta residua *Valore medio*	EN-ISO 24343-1	≤ 0,10 mm *~ 0,05 mm*
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02 Metodo 3	≥ 6
Resistenza agli agenti chimici	EN-ISO 26987	Molto buona
Stabilità dimensionale	EN-ISO 23999	≤ 0,05%
Emissioni TVOC dopo 28 giorni in luoghi chiusi	EN 16516	≤ 0,02 mg/m³
LCA Life Cycle Assessment		
Creating better environments		La valutazione LCA è il fondamento per garantire il minor impatto ambientale possibile.
Energia rinnovabile		Allura in teli è prodotto usando energia rinnovabile al 100%.
Contenuto riciclato (massa)		30%.
Allura soddisfa i requisiti della norma EN 14041:2004		EN 14041:2004 CE 0200132-DoP-105
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B_{fl}-s1, L, CS con o senza materassino Forbo Underlay
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	μ ≥ 0,30
Coefficiente di trasmissione termica	EN 12524	0,25 W/mK
Potenziale elettrostatico	EN 1815	≤ 2,0 kV

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001.
Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001.
La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) ed è disponibile sul nostro sito internet.

LRQA CERTIFIED ISO 9001

Italy
Forbo Resilienti s.r.l.
Centro commerciale S. Felice
Lotto 2, int. 5
I-20054 Segrate (Mi)
Italia
T:+ 39 02 75 31 488
F: +39 02 75 32 340
info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it

250007/092023

Seguici su

creating better environments

FLOORING SYSTEMS