

# eurocol

# 543

the strong connection



## EUROSAFE DECO

Dyspersyjny klej o wysokiej sile klejenia oraz bardzo długim czasie stosowania. Do montażu okładzin ściennych PVC oraz płytek winylowych LVT. Możliwość aplikacji wałkiem. Charakteryzuje się niskim zużyciem. Odporny na wysoką temperaturę.

### OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Dyspersja akrylowa.
Kolor	Jasny niebieski.
Konsystencja	Płynna.

TODO

### DANE TECHNICZNE

Zużycie	150-200 g/m <sup>2</sup>
Czas wiązania	24 hours.*
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Nie.
Gęstość	1.04 kg/l.

### ZASTOSOWANIE

TODO

### STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C
Narzędzia	Eurocol spreader no. 852/A2.
Czas odparowania/oczekiwania	None.
Środek czyszczący	Woda.

\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie

Podłoże:

TODO

Sposób użycia:

TODO

543 EUROSAFE DECO

---

## GWARANCJA JAKOŚCI

---



---

## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

---

Klasa zagrożenia	Brak.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a>
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.

---

## OPAKOWANIA

---

TODO

**543 EUROSAFE DECO**