

E 12/2 TX0/V2 MT-M-FR- AMP schwarz



Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Horizontalförderung
- Paket- und Koffertransport

Eigenschaften/Vorteile

- Texglide Imprägnierung auf der Laufseite
- Energiesparendes Transportband (AMP Miser 2.0)
- Schwer entflammbar gemäß ASTM 378-D
- Besonders quersteif
- Gewebekonstruktion mit hoher Durchschlag- und Weiterreißfestigkeit
- Geringe Laufgeräusche

Technische Basisdaten

Tragseite	PVC
Laufseite	Texglide Imprägnierung
Artikelnummer	907224
d _{min} [mm]	60
Gesamtdicke [mm]	3,0
k _{1%} relaxiert [N/mm Breite]	7
Gewicht [kg/m ²]	3,6
Zulässige Betriebstemperatur	-10 bis +70 °C

Product Quick Info TR-907224-1 · 09/17
FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch
auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0, Fax +49 511 67 04 305
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com