

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Revêtements de sol résilients (QB30) / Resilient floor coverings

N° 304-003.3-25/25



UPEC·A+

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name**FORBO SARLINO SAS**63 RUE GOSSET
51055 REIMS CEDEX
FranceSite
Site**304**63 RUE GOSSET
51055 REIMS CEDEX
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name**| SARLON (TRAFIC 43 ; 19 dB 43 ; TRAFIC 19 dB 43)**

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 304-003.3-25/25 du 27/10/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 304-003.3-24/24

Décision d'admission initiale / Admission decision du 22/10/1997

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 22/01/2027

Fait à : Marne-la-Vallée, France
Done atDate de décision : 27/10/2025
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON


En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Revêtements de sol résilients (QB30) / Resilient floor coverings

N° 304-003.3-25/25

Publié le / Issued on : 27/10/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives

Revêtements de sol sur mousse à base de poly(chlorure de vinyle) / Resilient floor coverings -*Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam*Normes / Standards: **NF EN ISO 11638**

Rouleau / Rolls

Désignation Commerciale / Commercial Designation : **SARLON TRAFIC 43 ; SARLON 19 dB 43 ; SARLON TRAFIC 19 dB 43**Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : **3.4 (+ 0,18 ; -0,15)**Épaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : **0.70 (+13% -10% limité à ± 0,1)**Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : **2870 (+ 13% ; - 10%)**Groupe abrasion / Wear group : **T**Efficacité acoustique / Impact sound insulation : **ΔLw = 19 dB**Sonorité à la marche / Walk noise : **Classe A (Lnew < 65 dB)**

Largeur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
2000	(b ou c)/d	U4 P3 E2/3 C2	(b ou c)/d	U4 P3 E1/3 C2

CSTB

le futur en construction