

Allura flex

Fiche Produit



FLOORING SYSTEMS



U4 P3 E1/2 C2



Descriptif type



Revêtement de sol LVT acoustique U3 P3 en lames et dalles amovibles

Fourniture et pose de dalles ou de lames LVT plombantes amovibles validé par un Avis Technique et revendiquées apte à l'emploi dans les locaux classés au plus U4 P3 E1/2 C2 ⁽¹⁾ type Allura flex.


Le revêtement de sol PVC compact imprimé à couche d'usure calandree de 1 mm d'épaisseur en dalles plombantes 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm (sur demande) et lames plombantes 20 x 100 cm, 20 x 120 cm, 28 x 150 cm, ou format point de Hongrie PH 20 x 120 cm, groupe T d'abrasion de conception et fabrication 100 % européenne à partir de matières premières garanties sans phtalate.

Le revêtement offrira une résistance au poinçonnement $\leq 0,11$ mm, une stabilité dimensionnelle $\leq 0,05$ % et une efficacité acoustique de 14 dB.

Sa structure et sa masse surfacique permettront une pose plombante. Il sera doté d'un traitement de surface PUR Pearl™ facilitant l'entretien et permettant d'éviter toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension **jusqu'à 6 ans supplémentaires** ⁽²⁾ (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant). Les chutes de pose ⁽³⁾ peuvent être recyclées via notre programme de recyclage Forbo Tournesol.

Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique



Mode de pose et entretien

Mode de pose :

Pose maintenue :

Mise en œuvre et type de fixateur (type **542 eurofix tack plus** ou équivalent) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12 et de l'Avis Technique du CSTB : n°12/15-1697_V1. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E.E1 ou E2 : pose à joints vifs. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes, plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.

Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.



Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	Allura flex
Apte à l'emploi dans les locaux classés au plus	U4 P3 E1/2 C2 ⁽¹⁾
Avis technique / DTA	n°12/15-1697 V1
Efficacité acoustique	14 dB
Épaisseur totale	5 mm
Couche d'usure	1 mm
Masse surfacique	6 550 g/m ²
Poinçonnement rémanent	0,11 mm
Réaction au feu	Bfl-s1 ⁽⁴⁾ - 89212164.03br-(TÜV Rheinland)
Classification selon NF EN 651 (ISO 11638)	34 - 42



(1) E1 sur support bois ou linoléum sans autolaveuse / PH Point de Hongrie (format non rectangulaire) : hors Avis technique.

(2) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

(3) Hors cadre amiante.

(4) Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl. Satisfait à la réglementation M3.



U4 P3 E1/2 C2



Descriptif type



Revêtement de sol LVT acoustique U3 P3 en lames et dalles amovibles

Fourniture et pose de dalles ou de lames LVT plombantes amovibles validé par un Avis Technique et revendiquées apte à l'emploi dans les locaux classés au plus U4 P3 E1/2 C2 ⁽¹⁾ type Allura flex.

Le revêtement de sol PVC compact imprimé à couche d'usure calandree de 1 mm d'épaisseur en dalles plombantes 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm (sur demande) et lames plombantes 20 x 100 cm, 20 x 120 cm, 28 x 150 cm, ou format point de Hongrie PH 20 x 120 cm, groupe T d'abrasion de conception et fabrication 100 % européenne à partir de matières premières garanties sans phtalate.

Le revêtement offrira une résistance au poinçonnement $\leq 0,11$ mm, une stabilité dimensionnelle $\leq 0,05$ % et une efficacité acoustique de 14 dB.

Sa structure et sa masse surfacique permettront une pose plombante. Il sera doté d'un traitement de surface PUR Pearl™ facilitant l'entretien et permettant d'éviter toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension **jusqu'à 6 ans supplémentaires** ⁽²⁾ (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant).

Les chutes de pose ⁽³⁾ peuvent être recyclées via notre programme de recyclage Forbo Tournesol.



Fabrication

Lieu de production

Coevorden (Pays-Bas)

Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000



Contenu recyclé en % de la masse totale du produit

24 %

Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable

100 %

Matières premières

Garanties sans phtalate

Conformité REACH



Indicateur réchauffement climatique

Indicateur réchauffement climatique : Allura flex a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une **FDES** conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES :

Indicateur Réchauffement climatique = **13,6 kg CO2 eq/m²** sur tout le cycle de vie du produit pour une durée de vie de 25 ans.



(1) E1 sur support bois ou linoléum sans autolaveuse / PH Point de Hongrie (format non rectangulaire) : hors Avis technique.

(2) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

(3) Hors cadre amiante.



Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : Conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français



Emissions de TVOC à 28 jrs : < 20 µg/m³

Réduction du bruit d'impact : 14 dB

LRV jusqu'à 55 %



Recyclage

Les chutes de pose peuvent être recyclées via notre programme Tournesol (hors cadre amiante)

En fin de vie, Allura flex peut être recyclé via le programme KALEI PVC Next (Hors cadre amiante).

[Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement](#)