

marmoleum click uppfyller kraven enligt  
EN 14085 (golvplattor) och EN 548 (linoleum)



**Plattstorlek** (längd x bredd)

30 x 30 cm

90 x 30 cm



**Brandklass**

EN 13501-1

Cfl, s 1



**Glödtålighet**

EN 1399

Märken i marmoleum click efter fimpade cigaretter går att ta bort. Slipa försiktigt med sandpapper och lägg på ny ytbehandling. Linoleum smälter inte.



**Rullande stolshjul**

EN 425

Lämplig



**Elektrostatisk uppladdning**

En 1815

≤ 2 kV



**Stegljudsdämpning**

ISO 717-2

15 dB



**Ljusbeständighet**

ISO 105-B02

≥ 6 (blåskala max 8) Metod 3



**Intrycksbeständighet**

EN 433

ca 0,12 mm



**Kemikaliebeständighet**

EN 423

Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc. Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.



**Golvvärme**

Lämplig. Ytemperatur max 27°C. Värmemotstånd enligt DIN 52612: 0,08 m². K/W.

marmoleum click uppfyller kraven enligt EN 685



**Bostäder** - Hög

Klass 23



**Offentlig miljö** - Lätt

Klass 32

**Städrekommendation**

Vi rekommenderar torra städmetoder. Damsugning, torrmoppning/fuktmoppning är det mest effektiva sättet att avlägsna lös smuts. För fläckar räcker lokal behandling.



**Hygien**

Genom att Marmoleum är lätt att hålla ren kan goda hygieniska förhållanden uppnås så att bakterieväxt hämmas.